

## 400A静音款式柴油发电电焊机价格

产品名称	400A静音款式柴油发电电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO400A-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 400A静音款式柴油发电电焊机价格

大泽动力是一家专业汽油发电电焊机，汽油发电电焊机，发电电焊一体机的，目前与欧鲍动力形成长期的合作关系，成功的打进中国市场，获得了良好的评价。大泽发电电焊机的特点：

焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。

优质电力 新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

易操作性 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。

一机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。

同步使用 负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电机的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

销售直线：021-51987458

联通电话：18701912508（微信同号）

在线QQ：1839654711

在线旺旺：lenovo5250

## 400A静音款式柴油发电电焊机价格 自发电电焊 汽油发电机带电焊机

- 1、野外作业时，电焊机应放在避雨、通风较好的地方。
- 2、焊接时，不允许用铁板搭接的代替电焊机的搭铁。
- 3、电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护，其电源的装拆应由电工进行。电焊机的.次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。
- 4、电焊机应放在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准堆放易燃、易爆物品，使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。
- 5、交流弧焊机.次电源线长度应不大于5米，电焊机二次线电缆长度应不大于30米。

### 产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

### 技术参数：

\* 产品型号：TO400A-J

### 发电机参数：

\*、额度功率：10KW

\*、后备功率：12KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

### 发动机参数：

\*、发动机型号：TO400

- \*、发动机功率：35HP
- \*、绝缘等级：F
- \*、工作时间：可连续工作7-12h
- \*、耗油量：205g/KW.H
- \*、启动方式：电启动
- \*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C
- \*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油
- \*、燃油表：有
- \*、调速方式：自动调速
- \*、整机超载保护：有
- \*、发动机品牌：大泽动力
- \*、自动过载保护：有
- \*、冷却方式：水冷却
- \*、电压表：有
- \*、活塞排量：3.12L
- \*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- \*、钢体结构：双缸、四冲程、水冷
- \*、燃烧系统：直喷式
- \*、控制装置:ECU
- \*、电磁控油阀:有
- \*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

#### 电焊机参数：

- \*、焊接模块：自动焊接模块
- \*、空载电压：70V
- \*、焊接电压：25-35V

- \*、发电电焊机功率：25kw
- \*、焊接范围：0-8.00MM
- \*、电流调节：0-400A
- \*、焊机等级：工业级
- \*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

- \*、外形尺寸：1900\*1220\*890
- \*、直流输出：12-8.3 ( V-A )
- \*、结构类型：静音式
- \*、距7米处噪音：70Db
- \*、机油/油箱容积：6/60升
- \*、调节方式：鼠标旋钮
- \*、机器重量：500kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护