

# 2023沈阳中频淬火变压器产品

产品名称	2023沈阳中频淬火变压器产品
公司名称	本溪泰林高中频设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	中频电压:750V 中频功率:1000KW 直流电压:510V
公司地址	本溪市明山区大峪
联系电话	024-43850750 13081380396

## 产品详情

### 中频

淬火变压器是可控硅中频感应加热负路电路的阻抗匹配装置，广泛应用于钢、铁、铜、铝、锌、镁、银、铝硅、硅铁、铝钛硼及其合金等熔化加热。可用于金属材料的熔炼、透热、弯管、焊接等各种不同场合。该装置具有频率适应性强，散热性能好，匝比调节灵活，结构合理，使用方便，分别适用于间断工作或连续工作。

中频淬火变压器工作条件:环境温度摄氏度—40摄氏度;海拔不高于1000米冷却水压要求1.5Mpa—3mMpa,冷却水不得含有机械杂质水硬度不超过10个单位. 中频淬火变压器的匝比联接:变压器出厂时,均按标准匝比装配,但用户可根据实际需要重新联接,本厂每一台淬火变压器均有详细的匝比图随产品出厂,供用户参考使用. 中频淬火变压器结构特征:淬火变压器由壳式结构铁芯组成,采用  $\delta=0.35\text{mm}$ 高矽矽钢片叠装而成.铁芯线圈均有水冷措施,线圈采用交叠式

- 1、使用前先检查外观有无缺损，运行前先连接好水路，保证水路畅通;
- 2、匝比可根据自己实际需求重新连接；
- 3、将变压器初级线组AX接至中频电源，调整中频电源额定电压；
- 4、停电时改变初级匝比调节次级工作电压，变压器运行时，必须本着“先通水、后通电，先断电后断水”的原则；
- 5、经长期停放的变压器在使用前应用1000V摇表测量其绝缘电阻其阻值不小于1兆欧，否则需要干燥绝缘处理后才能使用。 主要技术参数

额定功率：3 0 0 K W - 75 0 0 K W

额定频率：1 K H Z      8 K H Z

进水压力：0 . 1 5 M P a 以上

产品服务：中频炉和中频电炉

公司拥有多名从事自动化的技术人员，拥有雄厚的技术力量，强大的售后服务网络及一流的售后服务人员。上门安装、调试，一年内免费维修，终身保修！