

## 2023沈阳中频电炉报价---中频电炉，中频感应炉

产品名称	2023沈阳中频电炉报价---中频电炉，中频感应炉
公司名称	本溪泰林高中频设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	中频功率:1250KW 中频电压:750V 中频频率:1000HZ
公司地址	本溪市明山区大峪
联系电话	024-43850750 13081380396

### 产品详情

我厂生产的中频电炉.中频炉.加热电源在石油钻杆，地址钻杆，抽油杆，煤钻杆，钢管防腐、中频弯管等领域和用于钢、铁、铜、铝、锌、镁、银、铝硅、硅铁、铝钛硼及其合金等熔化加热得到广泛应用：

中频电炉.中频炉.感应淬火设备，中频弯管等

中频电炉.中频炉.中频淬火设备是将50HZ工频电流转换成中频电流，被加热工件在这个中频电流产生的强大电磁场里，由于涡流和磁滞损耗而使金属表面发热，达到热处理的目的。该设备具有结构简单，启振容易，工作稳定，效率高，设备质量可靠，技术先进，操作简单，抗干扰能力强，匹配范围大等特点。

淬火硬化深度3毫米以上的，一般应选用频率为200HZ-8KHZ的中频淬火设备

水冷方式选择：

水槽和水泵，水槽中的水通过水泵加压进入设备，出水流回水槽循环使用。通过流动的水自然散发热量。

闭式冷却方式：不需要进行水冷准备工作，用户不用挖水池买水泵等工作，安装方便，可靠快捷，节能环保。

常见淬火设备选择：

淬火工件直 径	mm	30-200	200-500	500-800	800-1200	1200-1500	1500
常见频率选	khz	2.5-6	0.5-2.5	0.5-1	0.2-0.8	0.2-0.5	

择							
常见功率选	kw	50-160	100-350	300-600	1200		
择							
冷却水循环	t/h	5	6	7	9	11	15
量							
设备总重量	kg	500	750	1200	1600	1800	2000
设备总体积	m	3	4.5	5.5	6	7	

### 硬化深度与频率选择

硬化深度要求(mm)	2.5-5	3-8	5-10	10
选择对应频率(khz)	2.5-8	1-4	1	

产品服务：中频炉和中频电炉

公司拥有多名从事自动化的技术人员，拥有雄厚的技术力量，强大的售后服务网络及一流的售后服务人员。上门安装、调试，一年内免费维修，终身保修！