

JSDB系列矿用隔爆型双速绞车

产品名称	JSDB系列矿用隔爆型双速绞车
公司名称	济宁骄阳机械设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:骄阳 型号:JSDB
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座八层13—14号房（注册地址）
联系电话	0537-2089518 18660755750

产品详情

JSDB系列双速绞车，JSDB矿用双速多用绞车，JSDB系列矿用隔爆型双速绞车

JSDB型双速多用绞车系列产品在技术原理上，采用“齿-联”传动系统和“双轴多级”的传动特点，实现了快、慢两个速度，其慢速可代替现有的回柱绞车和慢速绞车，其快速可代替现有的调度绞车和运输绞车。在结构特点上，不仅实现了小结构，大拉力的特点，也实现了长条形对称结构特点，适合于煤矿井下狭小的作业空间，操作灵活方便。它克服了目前慢速、回柱等系列绞车存在的传动效率低，寿命短，工效低等特点，也克服了调度、运输等系列绞车存在的牵引力小，宽型结构等特点。

JSDB型双速多用绞车系列产品由电动机1、联轴器2、手动制动闸3、变速箱4、电液制动器5、卷筒装置6、底座7等组成。

三、JSDB型双速多用绞车主要特点

1. 采用“双轴多级”传动特点，实现了大的传动比。
2. 采用“齿-联”传动系统的传动原理，不但实现了慢、快两个速度，并实现了快、慢速的大速比，很好地实现了快、慢速矿用绞车的一体化。
3. 采用“长条形对称”结构，实现了结构紧凑、外形美观实用，适合于煤矿井下狭窄空间的作业，也很方便地进行不同工作地点的自移。
4. 传动效率高、工作效率高、容绳量大、节能。
5. 操作简单、使用方便，并具有可靠的双闸制动。
6. 结构工艺简单，可靠，成本低。

7. 使用寿命长、维护维修费用低。

矿用双速绞车为隔爆型绞车,主要供煤矿井下有煤尘或爆炸性气体的环境下采煤工作面液压支架的推移,掉向和搬运,矿山在倾角小于30度的工作面或巷道提升和下方重物,具有两种速度,两种牵引力。

性能参数：

参数 / 型号			JSDB-10	JSDB-13	JSDB-19
牵引力KN	慢速	外层	(原JDHD-14/1) 100	(原JDHB-20/1.6) 130	(原JDHB-30/3.5) 190
		平均	120	165	250
		内层	140	200	320
绳速m/s	快速	12	15	25	
	慢速	0.115-0.157	0.103-0.152	0.118-0.204	
减速比	快速	0.756-1.03	0.833-1.23	0.86-1.5	
	慢速	175.62	209.66	247.44	
钢丝绳	快速	26.89	25.82	34.13	
	直径mm	20	24	30	
电动机	容绳量m	120	180	400	
	型号	YBK2-200L1-6	YBK2-200L2-6	YBK2-280S-6	
卷筒尺寸	功率KW	18.5	22	45	
	转速r.pm	970	970	980	
	直径	380	400	540	
mm	宽度	408	531	560	
	外形尺寸				
mm	长	2630	3158	3845	
	宽	770	1215 (970)	1315	
mm	高	855	1030	1255	
整机重量		2000	2960	6500	

(包括电机kg)

联系人：刘经理 电话：18660755750

传真：0537-2089518 QQ：2921601420

网址：<http://jiaoyangjixie.com>

地址：济宁市任城区金宇路47号