

供应高精度螺杆点胶阀 替代进口

产品名称	供应高精度螺杆点胶阀 替代进口
公司名称	上海堃泰智能科技有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	品牌:堃泰 型号:KT 产地:上海
公司地址	上海市闵行区景谷路398号2号门201
联系电话	021-34973505 13764593829

产品详情

KT 2-MV

双组分螺杆点胶系统

一、选型

	KT 2-MV300	KT 2-MV600	KT 2-MV5000
驱动电机	伺服电机		步进/私服
减速机	88.8 : 1		
驱动电压	VDC24V		VDC24V/AC220V
驱动方式	PLC 脉冲+方向		
可调比例	1 : 1-10 : 1		
排量	(0.03+0.03) ml/r	(0.06+0.06) ml/r	(0.5+0.5) ml/r
工作温度	-10-40		
混胶方式	静态混胶		
功能模式	定量、联动		
阀体重量	1.8Kg	2.3Kg	6.7Kg/10.3Kg
精度偏差	± 0.001ml/0.1ml	± 0.001ml/0.1ml	± 0.01ml/1ml
最小出胶量	0.0005ml	0.001ml	0.005ml
最大出胶速度	0.12ml/s	0.24ml/s	2-2.5ml/s

二、KT 2-MV系列双组分螺杆控制器

参数	KT 2-MV
输入电源电压	220V/50Hz
功率	200W
驱动方式	私服电机
输入气压	0-0.8MPa
箱体尺寸	400*350*210
重量	8.6Kg
工作温度	-10 -50

三、功能介绍

1. 控制方式有定量和联动两种方案;
2. 电控箱有信号输入口，可配合自动点胶设备及流水线工作;
3. 胶水比例、定量校准功能，操作更加便捷;
4. 防固化功能：停机时可选择待机模式，可根据胶水的固化时间，设置定时吐胶，防止胶水在混胶管中固化；
5. 电机故障无法工作时，触摸屏提示报警；
6. 出胶速度报警，用于出胶速度设置不当时，系统自动提示报警；
7. 当任意一台电机报警无法工作时，A、B阀将都不工作，防止胶水比例错误不固化。

四、工作原理

1. 以特殊偏心螺旋结构，可完成长时间稳定涂胶；
2. 可调节电机正、反转实现回吸功能；
3. 特殊的泵结构，不受外部环境和材料变化，适用于从低粘度到高粘度的胶水；
4. 自由、简单调整混合比例及吐胶量。以转子的旋转数和速度控制，可简便、迅速调整吐胶量和比例。