

FQC 5.0抽出式气动轴流通风机

产品名称	FQC 5.0抽出式气动轴流通风机
公司名称	济宁骄阳机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:骄阳 型号:FQC 5.0
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座八层13—14号房（注册地址）
联系电话	0537-2089518 18660755750

产品详情

FQC 5.0抽出式气动轴流通风机，FQC 5.0矿用隔爆型气动通风机，煤矿用FQC 5.0气动局部通风机，通风机，煤矿用通风机

FQC 5.0气动局部通风机采用气动马达为动力，带动叶轮旋转。叶片和相对应壳体的材质进行了摩擦火花安全性能检验，适用于煤矿井下瓦斯浓度较高的环境作抽出式局部通风机使用，也可用于冶金矿山、隧道工程等作局部通风使用。

FQC 5.0气动抽出式轴流局部通风机由集风器、叶轮、机壳和气动马达等部件组成。气动风机的机壳、集风器等结构构件均用低碳钢板焊接而成，气动马达则用螺栓与机壳联接，叶轮由轮毂、叶片、空心轴、幅板焊接在一起，叶轮与气动马达输出轴直接联接。气动马达为齿轮马达，结构简单，使用寿命长，压气由下气管道供给，用胶管和气动马达进气口联接。压气管道中引出的压气通过胶管与气动风机外壳上的气动马达进气口联接后，开启阀门，压气驱动马达转动，带动风叶轮旋转，叶轮对空气做功，使空气具有能量后以一定的速度排出风机，由风筒引导或直接排出。

FQC 5.0气动抽出式轴流局部通风机是用途广泛的新产品，具有结构紧凑、体积小、重量轻、操作简单、维修方便、安全性能好等特点。

型号	风量 m ³ /min	气压MPa	耗气量 m ³ /min	直径mm	质量Kg	长度mm
FQC 3.15	60	0.45	1.98	315	25	280
FQC 4.0	120	0.45	5.4	400	41	450
FQC 5.0	180	0.45	7.2	500	50	500

联系人：刘经理 电话：18660755750

传真：0537-2089518 QQ：2921601420

网址：<http://jiaoyangjixie.com>

地址：济宁市任城区金宇路47号