

河南铜矿砂生产企业【喷砂除锈、金刚砂地坪专用】

产品名称	河南铜矿砂生产企业【喷砂除锈、金刚砂地坪专用】
公司名称	河南大广建材有限公司
价格	260.00/吨
规格参数	硬度:莫氏7 颜色:黑色 形状:菱形颗粒
公司地址	郑州市郑东新区通泰路109号1号楼2单元302号
联系电话	15838178888

产品详情

河南大广建材有限公司:

本公司旗下三个品牌三座大型工厂，主要生产：金刚砂耐磨地坪材料、锡钛合金耐磨地坪材料、混凝土密封固化剂、除锈砂、铜矿砂（除锈专用、地坪专用、配重专用）、铁矿砂、环氧地坪、无震动止滑坡道、金刚砂磨料、彩色陶瓷颗粒防滑路面、油田专用金刚砂滤料等产品。

铜矿砂简介：

铜矿砂又可称为：铜炉渣、除锈砂、铜矿砂、铜渣砂、铜矿渣砂、金刚砂、配重砂、黑砂、黑金刚、耐磨地坪砂。

铜矿砂经铜矿石冶炼取铜、分离提取的，经破碎、筛选、水洗按不同用途和需要分规格加工而成，规格常用目数和毫米表示。

本厂是河南正规的铜矿砂生产厂家，各种规格齐全，长年库存充足，可随时可发货，欢迎订购。

大客户请考察所有厂家以后再来本厂考察，亲眼考察验证本厂实力规模。我们不是经销商，给您报价一步到位。

河南大广公司将以优质的产品保证，快捷的货运渠道，最合理的价格以求与你合作共赢！

铜矿砂特点:

铜矿砂具有硬度高、外形有菱角、喷射效果好，与石英砂相比其除锈效果要比石英砂好。

1、多菱角形、效率快于石英砂，因石英砂喷射出去碰到铁之后变成了粉状和圆球状，而铜矿砂碰到铁之后分裂成2-3个铜矿砂，其形状不变，其锋利的刃在除锈中效果非常快，可以回收利用3-5次。而石英砂因形状变为球状而除锈效果大大降低。

2、石英砂因其碰到铁后形成粉尘而造成了环境污染，工人容易得职业病，钢铁面板上形成一层石英粉，影响下道工序的施工和施工质量，其铜矿砂没有上述情况，这也是这么多年大型防腐公司和大型造船厂电厂改用铜矿砂的原因。

铜矿砂用途：

铜矿砂广泛应用于铸造、锻造、机械、冶金、热处理、钢结构、网架结构、集装箱、船舶、修造、桥梁、矿山、船厂、电厂、油田、脱榴塔等领域的清砂、除锈、强化、成形、消除应力及各种型材的表面清理和涂装、电镀前的粗糙（拉毛）预处理。

物理性能

颜色：黑色晶亮

形状：棱角形

密度：2.0 (g/cm³)

莫氏硬度：7

含水率：0.1%-0.015%

酸碱度：7-8

化学成分

氧化亚铁：Fe₂O₃ 40-43%

二氧化硅：SiO₂ 26-32%

铜：Cu₂O 0.3-0.7%

氧化钙：CaO 5-9%

熔点：800 ()

铜矿砂适用范围：

一、适应新旧钢铁室外表面清理、除锈、强化等。如：船厂、电厂、油田、钢结构公司等。

二、做为耐磨地坪骨料，可制成坚硬地板砖，适用于广场、货场地面防滑等。也可制成金刚砂耐磨地坪材料，用于地下车库、工业厂房；耐磨 不起砂不起尘 使用寿命长。

三、适用于配重砂、如水泥厂等。

四、经精细加工之后，适用于牛仔布喷涂及各种较精密的喷涂使用。

五、用作水族馆鱼缸底部金刚砂景观。

六、油田滤料，油水分离。

铜矿砂规格：

0.4-0.6mm 0.5-1mm 1-2mm 0.8-1.5 0.5-2mm 1.5-2.5mm 1-3mm 2-3mm 2-4mm
4-xxmm等，可根据客户要求调整生产。

铜矿砂包装：

50kg/编织袋包装，散装、吨袋包装等。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物，不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。

河南大广公司之铜矿砂厂区一角：

关于运输

25公斤内样品按照客户发指定快递；5吨以下走物流，6吨以上走配货车；货量大可安排整车发货。

咨询热线

全国铜矿砂批发热线 158-3817-8888 李总