

# 艾沃盾三效合一新型防水材料

产品名称	艾沃盾三效合一新型防水材料
公司名称	九江艾沃盾防水科技有限公司
价格	398.00/桶
规格参数	
公司地址	江西省九江市濂溪区长江路与长虹西路交汇处二期C2-117号（注册地址）
联系电话	18172909237

## 产品详情

### 一、产品介绍

本产品是一种由独特配方调制而成的聚合物改性水泥基防水材料，其粉料由水泥、细砂及独特的非常活跃的

高分子聚合物组成，添加剂是苯乙烯-

丙烯酸酯共聚乳液，其不仅仅依赖表面的涂层，还有良好的渗透性，封闭水

的通道，能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体，隔断结构内的水分子通道，从而起到防水最佳效果。

由于其对

底材具有的渗透性并兼具柔韧性，而在当今防水材料中独树一帜。

### 二、产品特性

1、可在潮湿基面上施工。

2、与基面粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应。与基面融为一体

而形成一层结晶致密的防水层。

3、浆料干固后无需再做砂浆保护层即可直接进行粘贴瓷砖等工序。

4、用于迎水面或背水面，其防水功效不变。

5、本产品材质主要成分为无机材料，无老化之患，具有永久性防水功效。

6、无毒、无害，环保型产品。可直接用于饮用水工程。

### 三、适用范围

1、室内外砼结构，水泥抹底，内外墙及厨房、卫生间、阳台等的防水处理。

2、工厂厂房、水利工程、粮食仓库、隧道、地下停车场、楼层墙壁、游泳池、饮用水池等具有稳定结构的建筑部位防水。

### 四、基面处理

1、基面须稳固、洁净、平整光滑、无灰尘、无油污、无脱落物及其他碎屑物质。

2、明显的孔隙、砂眼须用马鼎堵漏王堵塞、抹平，尖锐的边缘应除去。

3、若基面干燥，需湿润基面到无明水为佳。

### 五、使用方法

- 1、先将蓝色的基面处理剂倒入桶内，用滚筒或者刷子均匀涂刷再基面，确保基面涂刷均匀。
- 2、再将液料倒进包装桶（或其他容器）内，用电动工具搅拌（或人工搅拌），同时慢慢加入配套的粉料组份，  
搅拌3—5分钟直至获得均匀的混合物，静置5分钟，等活性渗透物质熟化后作业，可获得更好的效果；
- 2、操作过程中保持间断性搅拌，以防止沉淀。
- 3、用毛刷或滚刷直接涂刷胶浆于基面上，不可漏涂；用于防潮，涂刷一层；用于防水，涂刷二至三层。
- 4、涂刷第二层应与第一层涂刷方向交错。压力较大的部位需多遍涂刷，第二遍施工必须等到上次干固不粘手方可进行。
- 5、目测不具有安全性，对防水施工质量检测的最有效方法就是闭水验收。