

ZP(2CZ)螺旋式硅整流

产品名称	ZP(2CZ)螺旋式硅整流
公司名称	天正集团上海有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZP 电压:/ (V) 封装形式:螺旋式
公司地址	上海市黄浦区瞿溪路1069号1层118室
联系电话	02163056196 13916131210

产品详情

型号

ZP

电压

/ (V)

封装形式

螺旋式

一、概 述：

rectifier diodes

我公司可提供管壳额定正向平均电流5a-6000a，反向复峰值电压100v-5000v的整流二极管。结构上分螺栓型和平板型。采用风冷和水冷两种形式，整流二极管主要应用于冶金、化工电解、电机励磁、电镀、牵引及合闸电源等整流电路。 we can supply recitfier diodes with rated mean forward current from 5a to 6000a and repetitive peak reverse voltage from 100v to5000v.three are tow forms of cooling for choice forced air cooling and water cooling rectifier diodes are mainly used in rectiying melectric circuit in electrochemistry,eletroplating,traction,power supply for switch gear operation,etc.

二、型号说明：

三、符 号：

四、主要技术参数：

型 号	正向平均 电流if(a)	正向峰值电 压vfm(v)	浪涌电流ifs m(a)	反向重复峰值 电压vrrm(v)	反向重复峰值 电流irrm(ma)	额定结温tim()	结壳热阻r10(/w)		冷
zp5azp10a zp10azp20 a	51020	≤ 1.6 ≤ 1.6 ≤ 1.6	90190380	100 ~ 2000100 ~ 2000100 ~ 2000	≤ 2 ≤ 5 ≤ 10	150150150	≤ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 1. 4	自然冷	去
zp30a zp50a	30 50	≤ 1.8	560 940	100 ~ 2400	≤ 20	150	≤ 1.0 ≤ 0.6	强	迫
zp100azp2 00azp300a	1002003004 0050060080	≤ 1.8 ≤ 1.8 ≤ 1.8 ≤ 1.8	1.4 × 1032.8 × 1034.2 × 1	100 ~ 3000100 ~ 4000100 ~ 40001	≤ 30 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50	150150150150	≤ 0.30 ≤ 0.20 ≤ 0.30 ≤ 0.20	强	迫
zp400azp5 00azp600a	0100012001 6002000	≤ 1.8 ≤ 1.8 ≤ 1.8 ≤ 1.8	035.6 × 1037 .0 × 1038.4	00 ~ 4000100 ~ 4 000100 ~ 400010	≤ 60 ≤ 60 ≤ 65 ≤ 80 ≤ 100	150150150	≤ 0.30 ≤ 0.20 ≤ 0.30 ≤ 0.20	强	迫
zp800azp1		≤ 1.8 ≤ 1.8	× 10311 × 1	0 ~ 4000100 ~ 40			≤ 0.30 ≤ 0.20	强	迫

000azp1200azp1600azp2000a		≤ 1.8	0.314×10^3 1.7×10^3 2.3×10^3 3.1×10^3	00100 ~ 4000100 ~ 4000100 ~ 4000 0			≤ 0.30	强迫水 强迫水 强迫水 强迫水 冷
zp3000a	3000	≤ 1.8	9.3×10^4	100 ~ 4000	≤ 100	150	≤ 0.021	强
zp4000a	4000	≤ 1.8	1.2×10^5	100 ~ 4000	≤ 100	150	≤ 0.02	强
zp5000a	5000	≤ 1.8	1.5×10^5	100 ~ 4000	≤ 100	150	≤ 0.011	强