

液氧储罐厂家低温液氧储罐厂家

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 液氧储罐厂家低温液氧储罐厂家 |
| 公司名称 | 辽宁大榆气体有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树 |
| 联系电话 | 13604999808 |

产品详情

液氧储罐厂家

正阳公司低温液体储罐技术特点及优势

1产品设计理念先进，管路及阀、表等操作系统配置科学合理，操作更方便、使用更安全。

2所有主材均源自于大型钢铁企业，材料入厂对理化指标、机械性能进行复验。

3在质保体系的框架下，严格按生产工艺的规定进行产品的加工制作。

4采用全密封的充砂方式，负压吸入正压压实，全过程辅以加热、震动，完全避免珠光砂虚满。

5使用国际品牌的抽空机组获得更高的真空度，夹层内设置分子筛吸附装置，真空保持更持久。

6采用喷砂方式进行罐体的表面处理，标准达到Sa2.5级，喷涂国际名牌“佐敦”油漆，漆膜厚度大于125 μm，使罐体具备了良好的防腐能力，并长期保持靓丽如新。

该系列低温储罐为双层固定真空粉末绝热储罐（贮槽）。内胆材质采用不锈钢（其中二氧化碳储罐为16 MnDR），内胆材质为Q235B或者16MnR。表面防腐涂层采用喷砂除锈、吹扫、喷涂等工艺，同时采用了双组分快速固化液体涂料。

应用范围及特点

5立方、10立方、15立方、20立方、30立方、50立方、100立方

技术数据

二氧化碳储罐最高工作压力：2.2MPa

液氧、液氮、液氩 低温压力储罐、储槽 CFL 5 立方型 1.6 MPA压力

直径：外 胆：1900MM

内 胆：1400MM 厚度：

外 胆：8 MM 内 胆：10MM

长度：5246MM 总重量：4660KG

材 质：内胆选用优质不锈钢（0Gi18Ni9）

制造，配套管路和阀门选用优质 不锈钢（0Gi18Ni9），外壳体根据使用地点的月平均气温用碳钢或16MnR制造工艺：钢材经过超声波检测质量；内胆焊缝100%射线探伤；外壳体焊缝20%射线探伤；管路接口及封头着色探伤；此系列立式储槽内胆悬挂在真空外壳体内部，并用珠光砂绝热；氦气检漏；

喷漆：底 漆：宇翔牌醇酸防锈漆（C53-33）

颜色：铁红 涂层：红狮牌醇酸磁漆（CC1000）

颜色：G白 由于2010年12月1日实行新的容规，产品的厚度和尺寸做出相应的调整，加上钢材价格的浮动，以上报价仅作为参考报价。实际价格请电话咨询我，在保证质量的前提下，我会尽量让您满意！