

自动数控金属气动切据床 铝型材切割机

产品名称	自动数控金属气动切据床 铝型材切割机
公司名称	上海特马液压设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:意大利 IMET 型号:VELOX 350 AF-NC 尺寸:1800x1450x1950 mm
公司地址	上海市松江区赵家泾路530号2号楼401室
联系电话	86-02162980179 18516089658

产品详情

自动数控金属圆锯切据床 适合工业铝合金轻型 高精度型材

圆盘锯，旋转运动，自动，专用于铝，斜角

自动数控圆锯适合切割铝合金轻型金属固体和高精度型材。

设置黄铜和铜型材的机器的可能性。从0°到45°左右切割斜切。

头部在垂直轴上弯曲45°以允许倾斜切割。

在0°，15°，30°，45°左右均可轻松停止，手轮可锁定各个角度的头部。

电动气动功能，液压控制头部的下送速度。

带有200毫米的开口，通过电机与变频器一起移动。

最小行程4毫米（最小废边355毫米）。

最多可记忆99个节目，每个具有不同的切割长度和切割次数。

通过CNC控制板对所有操作进行编程，方便使用显示机器状态和异常情况的显示器。

铸铁头避免振动。附加的垂直气动虎钳保证完美的材料锁定。

90°切割能力，圆形120mm，方形105mm，长方形200x80mm。

参数

区域切割	°	-45 / 90 / +45
90°切割能力：圆形/方形/矩形	mm.	120 / 105 / 200x80
刀片尺寸	mm.	350
刀片电机功率	KW	2.2
刀片速度	RPM	3600
切尾	mm.	355
尺寸 (B x L x H)	mm.	1800x1450x1950
冷却液罐容量	Lt	40
送料车运行 (可重复)	mm.	520
工作台高度 (带底座)	mm	930
重量	Kg	610
最小可切长度	mm.	4
功能类型		半自动/自动/CNC
适合切割：		铝/轻合金

功能特点

垂直切割VELOX

Velox 圆锯片除了从-45°到+45°的标准水平倾斜度之外，还可以垂直向左倾斜45°。

芯片吸气器Velox可选

根据要求，可以提供切屑吸入器来减少切割阶段产生的大部分切屑。

Velox 350的气动虎钳 可选

根据要求，气动夹具可与手动型号VELOX 350相结合，打开/关闭由头部移动控制。

棒式装载机SLB 6 可选

自动数控锯Sirio 370 AF-NC和VELOX 350 AF-NC的条形码装载机。

适合切割尺寸从20到90mm（圆形），80x80（方形）或直径达50mm的固体，6mt的管子。length。

工作循环：（04.）当一根钢筋被切断时，一个由气缸驱动的装置将钢筋抬起并放入装载台上；

然后一个机动化的橡胶涂层的轮子将其转到锯上。

到达切割点后，锯的夹具夹住材料，（03.）电动轮上升，切割周期开始。（02.）装载平面是6mt。

长750mm。宽可调倾角。该结构包括焊接金属型材，完全由冲孔金属板和管制成的安全防护装置保护。

根据要求，可以装载20毫米至10毫米直径的小型钢条。

显示器 MAHLER

在我们的圆锯机型号SIRIO 370 AF-350 AF-VELOX

NC和NC上，控制系统有一些触觉按钮和一个大型LCD显示器，易于阅读。

可存储多达99条不同长度和数量的切割线，并存储多达99个切割程序。

辊道（可选）

辊道 RTS带有自由卷的辊道，用于装载面和卸载面，由电镀焊接钢结构制成，每个为2米，7个镀锌钢卷（用于Velox型号的PVC），第一个元件有两个可调高度基座，下面的单座基座。这些包括辊子之间的保护板以避免粉碎。该结构完全封闭以避免冷却剂的分散。V-辊

如果需要v-jaws，建议在辊子上应用一对v辊，我们建议每2米的辊子最多6对。

联系方式：

电话 / 传真：021-62980179

企业QQ：2732963082

联系人：马文

电话：185-1608-9658

邮箱：info@tema-hydra.com

地址：上海市松江区 赵家泾路530号 2号楼401室

Website:www.tema-hydra.com