

淘汰木方支模工艺 新型钢支撑剪力墙模板加固钢背楞

产品名称	淘汰木方支模工艺 新型钢支撑剪力墙模板加固钢背楞
公司名称	昌黎兴民伟业建筑设备有限公司
价格	5950.00/吨
规格参数	适用范围:标准层与非标准层通用 目的:缩短施工周期,提高施工质量 表面处理:电泳漆
公司地址	河北省秦皇岛市昌黎县黄金海岸开发区
联系电话	1571-0921509 15710921509

产品详情

传统模板加固工程中往往使用钢管木方作为主次背楞,配合山形卡、步步紧、铁丝等繁琐的配件对模板进行加固,但由于木方背楞的自身属性,容易造成跑模、涨模、漏浆等施工问题,耽误施工进度。

碧桂园集团淘汰木方支模工艺,推广使用新型钢支撑剪力墙模板加固钢背楞体系。

(1) 兴民伟业全套钢支撑剪力墙加固体系钢背楞模板支撑表面电泳漆处理,与传统钢管的普通喷漆不同,电泳漆防腐技术更加防腐,沿海地区放心使用,钢材耐腐蚀性高,增加钢材的使用寿命。

(2) 兴民伟业“以钢代木”新型钢支撑剪力墙模板加固体系,采用冷轧钢材质,重量轻,周转次数高,所有钢支撑加固体系可以在标准层和非标准层之间周转使用,不受层高、墙长的限制,一个项目用完了,下个项目直接可以用。

(3) 兴民伟业新型钢背楞剪力墙模板加固钢支撑体系主背楞可以无限对接延长,次背楞可以自由伸缩调节,通用性强。墙体转角和过口处工具化处理,工人操作简单,不跑模不涨模,保证成型效果。

(4) 兴民伟业新型成套钢支撑模板工艺钢背楞体系采用全程技术服务,售前、售中、售后跟进每一个工程的施工,一次购买,终身服务。

兴民伟业新型钢支撑剪力墙模板加固钢背楞支模安装工序:

(1)模板打孔处理，根据墙面配制模板、钻孔，然后将模板竖立，拼装整体内外模板同时进行。

(2)安装竖背楞，把可调节竖梁调节到适用的长度，竖梁直接与模板结合，承载墙体模板现浇砼所产生的压力，因而每块模板与模板之间的对接缝需要固定一根竖梁，用钉子固定好，剩余部分布满即可，间距250mm。

(3)安装横背楞，根据实际墙长，通过接头，穿墙钉等将横梁固定好;

(4)墙体转角及过口加固，将0.6米短横梁和300*300阴阳角固定在过口和角的地方即可，操作简单，使用方便。

(5)根据施工项目实际要求，安装可调斜支撑，保证墙体的垂直度。

联系人：孟祥伟

联系电话：15710921509