

硫化氢气体报警器检测原理及安装过程

产品名称	硫化氢气体报警器检测原理及安装过程
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

众所周知硫化氢，分子式为H₂S，分子量为34.076，标准状况下是一种易燃的酸性气体，无色，低浓度时有臭鸡蛋气味，有毒。其水溶液为氢硫酸。

但是我们对于硫化氢气体的检测却有很多问题问题1、硫化氢气体报警器检测原理是什么？问题2、硫化氢气体报警器该怎么样安装呢？下面如特安防为大家分享一下公司的硫化氢气体报警器检测原理及安装过程

产品特点：

采用进口电化学式传感器，检测精度高、稳定性能强；

可同时检测多处气体浓度值，实现浓度的实时显示；

机器可采用固定支架、管装、墙壁方式安全，简单方便；

具有防尘、防水的功能，抗干扰性能强；

可根据客户要求设置两级报警点；

技术参数：

检测气体：硫化氢H₂S

检测范围：0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm

分辨率：0.01/0.1/1ppm

检测原理：电化学式传感器

传感器寿命：1.5-2年

采样方式：自然扩散

检测精度：±5%F.S

防爆方式：隔爆型

防爆等级：Exd IIC T6 Gb

防护等级：IP65

环境温度：-20 ~ 50

环境湿度：90%RH

工作电压：DC24V/DC36V

通信方式：4-20mA标准信号/两总线M-BUS/RS485

安装螺纹：G1/2" 内螺纹、m20*1.5

传输距离：1000m

无源触点：2组开关量输出，自带声光报警功能，可选数码管显示或液晶显示屏。

配套控制器：QD6000/QD8000系列气体报警控制器

可上传PLC、DCS、消防系统;连接报警灯、排风扇、喷淋、电磁阀等外接设备

证书：制造计量器具许可证(生产许可证)、出厂检验报告、防爆合格证、3C认证

如特安防新年恭喜你：一帆风顺、二龙腾飞、三羊开泰、四季平安、五福临门、六六大顺、七星高照、八方来财、九九同心、十全十美、百事亨通、千事吉祥、万事如意！