

沼气池专用气体报警器检测沼气可燃气体探测报警器

产品名称	沼气池专用气体报警器检测沼气可燃气体探测报警器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

沼气气体报警器可满足现场探测沼气浓度值及泄漏超标声光报警提示，并实时显示监控现场气体浓度，采用进口催化燃烧传感器。探测器为双腔体结构设计，具有现场显示，红外遥控器较零、标定等功能，两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线经济。现场实现浓度显示及声光报警提醒，可通过开关量输出连接排风扇、电磁阀等外接设备，也可通过软件上传电脑。

沼气气体报警器是一款防爆型可燃气体报警仪，防爆等级高达CT6，具有防爆合格证书，采用进口专用催化燃烧式传感器，并实时显示监控现场检测空气中沼气的浓度，可实时显示浓度值及超标后声光报警提醒，具有传输距离远、抗干扰等特点。可通过开关量信号输出联动排风扇、电磁阀等外接设备，也可通过软件上传电脑。

沼气气体探测器产品特点：

- 1、采用进口气体传感器，精度高、零点漂移小
- 2、采用数字化模组设计，现场更换时无需较零、标定。
- 3、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 4、LCD现场浓度显示、LED现场状态指示，可现实探测器的运行状态
- 5、专业的双腔体结构设计，适用于户外环境

沼气气体报警器技术参数：

检测气体：沼气

检测范围：0-100%LEL(爆炸下限)

报警值：25%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式

采样方式：自然扩散式

测量精度： $\pm 5\%F.S$

相应时间：30S

工作电压：DC36V

温度：-40 ~ 70

通讯方式：M-BUS总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 x 2.5mm²

防爆等级：隔爆型 Exd CT6

防护等级：IP65

安装螺旋：G3/4"

使用寿命：2-3年

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

资质证书：防爆合格证、生产许可证、检验报告、型式认可证书等国家各项证书