

生物质锅炉除尘器A泊头锅炉除尘器厂家价格

产品名称	生物质锅炉除尘器A泊头锅炉除尘器厂家价格
公司名称	泊头市恒隆环保机械有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	恒隆:生物质锅炉除尘器 HLMC-150型:生物质锅炉除尘器 河北:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡冯三番村
联系电话	0317-8302712 18733763227

产品详情

生物质锅炉除尘器A泊头锅炉除尘器厂家价格

生物质锅炉除尘器

采用了二级组合式除尘器机组，即阻火器+高效袋式除尘器的模式，选用了高性能PPS滤料制作布袋，在布袋前加装了阻火装置，并且运用了分流、逐浪进风技术。生物质锅炉除尘器具有运行可靠，除尘效率高，操作简单，排放达标的优越性能。

生物质锅炉除尘器处理工艺是将每台锅炉生产过程中产生的烟气，分别进行处理。锅炉产生的烟气、粉尘由吸尘管道进入旋风除尘器，此时烟尘中的大颗粒在旋风除尘器的离心力的作用下进行分离，大颗粒粉尘由旋风除尘器排出，细小颗粒粉尘进入布袋除尘器。经过滤袋过滤，通过脉冲吹打将粘附在布袋表面的粉尘先集中在除尘器的灰斗内，利用下料控制器进行回收或利用。经布袋除尘器处理过后的净气通过风机由烟囱排入大气。经过布袋除尘器对锅炉含尘烟气的处理，可减小烟尘对周边环境的污染，达到清洁的生产目的。

生物质锅炉除尘器工作原理：

含尘气体由导流管进入各单元灰斗，在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流进入中箱体过滤区，过滤后的清净气体透过滤袋，经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤的进行，当滤袋表面粉尘聚集达到一定量时，由清灰控制装置按设定的程序关闭提升阀，打开电磁脉冲阀喷吹，抖落滤袋上的粉尘，落入灰斗经卸灰阀排出。

生物质锅炉除尘器性能特点：

- 1、采用了二级组合式除尘器机组的治理模式，有效的解决了生物质锅炉烟气不好治理的难题。
- 2、除尘器采用露天布置，按7度地震烈度设防，并考虑防雨、防冻、防风。
- 3、采用压缩空气电磁脉冲喷吹清灰，并由智能控制器控制，自动化程度高，性能稳定。
- 4、选用了高性能的PPS除尘滤料制作除尘布袋，并且设计过滤风速不超0.7m/min，在保证布袋的使用寿命的同时，又降低了排放浓度。

公司名称：泊头市恒隆环保机械有限公司

联系人：苏经理

手机：15930784884 QQ:2448848056

网址1：<http://www.hlhbix6.com>

网址2：<http://www.hlhbix2.com>

地址：河北省泊头市四营乡工业开发区

