

# 108千瓦电热蒸汽发生器 水泥制品养护

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 108千瓦电热蒸汽发生器 水泥制品养护                     |
| 公司名称 | 广州市宇益能源科技有限公司                           |
| 价格   | 17500.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:宇益<br>型号:LDZL0.15-0.7-Z<br>产地:广东省广州市 |
| 公司地址 | 广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心                    |
| 联系电话 | 020-29176609 13926161245                |

## 产品详情

108千瓦 全自动电热蒸汽锅炉性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，304不锈钢外包设计，经过超声波探伤严格检测，采用封头设计，经久耐用。
- 2、结构采用独特汽水一体式内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，占地面积小
- 3、采用全自动电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便

7、可根据蒸汽的实际使用量来分档控制

8、蒸汽温度达171 ° C，外置水位监测，清理维护方便

9、控制系统设计有一键检测，可进行手动启动及元件的检测，方便发现故障后第一时间处理

10、配备宇益专利数显温度控制仪，可根据用户要求设定使用蒸汽温度，同时更有效的防止加热管干烧造成损坏，延长使用寿命

11、免锅检：108KW以下水容积小于30L，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。

12、零配件质量问题2年包换

13、内胆保用十年

技术参数：

LDZK-0.15-0.7 电热蒸汽发生器

|                  |          |                 |           |
|------------------|----------|-----------------|-----------|
| 额定蒸发量            | 150 KG/H | 传热方式            | 电热管表面辐射   |
| 额定蒸汽压力           | 0.7MPa   | 适用电压            | 380V/50Hz |
| 额定蒸汽温度           | 171 ° C  | 电量消耗            | 108 KW/H  |
| 给水温度             | 常温       | 产气时间            | 5 分钟      |
| 蒸汽出口径            | DN20     | 排污口径            | ND25      |
| 设备尺寸L×B×H ( mm ) |          | 910*640*1350 mm |           |

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸

包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热)、加热、烘干、发酵消毒,屠宰场加热除毛,公路桥梁水泥制品养护,瓦楞纸烘干线,板材厂烘干压机定型,服装整烫,洗涤烘干烫平,电缆厂加热交联,木材蒸煮烘干,橡胶压机加热,电镀电泳氧化除油加热,胶粘化工加热,化妆品加热搅拌,标签包装膜加热收缩,发泡定型,皮具染色蒸煮加热烘干定型,拉丝退火烘干等,80%的企业都可使用

特别提示:所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等,锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

服务承诺:

## 1、产品服务

? 就近厂家专业人员维修,及时有效的保障维修保养服务;

? 提供24小时内的响应服务,真正使客户无忧使用;

## 2、产品品质保证

? 所出厂产品经过严格的检测,产品已经在上万家企业应用,性价比保持行业优势;

? 获得ISO9001:2000国际质量体系认证证书;

? 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书;