

1600度高真空气氛炉

产品名称	1600度高真空气氛炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	98000.00/台
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

产品详情

一、1600度高真空气氛炉用途：

广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、[工矿企业](#)做粉末焙烧、[陶瓷烧结](#)、高温实验、材料处理、质量检测等。

二、1600度高真空气氛炉产品特点

2.1采用真空吸虑成型陶瓷纤维材料和风冷双层结构，可将外表温度降到常温。

2.2操作简便，密封可靠，综合性能指标较高。

2.3多段可编程控制器、可选配触摸屏控制，RS-485串口实现计算机通讯，也可以手机链接，储存曲线等功能。

2.4热电偶：采用国标贵金属热电偶丝作为原材料，测出温度准确，不偏离。

2.5外壳经过多道工序，高温烧结，双色搭配，美观大方，长时间不掉漆。

2.6密封炉衬采用5mm钢板20mm法兰，圆形设计，更好的承受压力。经过精密的焊接、机械加工密封槽、等工艺制作而成，可以做到密封作用及防爆作用，可以抽真空，通惰性气体、氮气、还原气体等。

2.7水冷采用3mm钢板精密加工而成，快捷式接头链接水管，保护密封圈长期使用，1200 以上温度配备水冷。

产品型号	1600度真空炉型号：BLMT-QG- - 一个 选择温度，例如：1200 选择12
------	---

	第二个 选择内膛尺寸，例如：500*300*300mm 选择45 既型号：BLMT-QG-12-45
温度	600 800 1000 1200 1400 1600 1700 1800 2000 2200
内膛尺寸 (深*宽*高)	200*150*150mm (4.5L) 600*400*400mm (96L) 200*200*200mm (8L) 500*500*500mm (125L) 300*200*200mm (12L) 600*500*500mm (150L) 400*200*200mm (18L) 600*500*500mm (150L) 400*300*200mm (24L) 800*500*500mm (200L) 500*300*200mm (30L) 700*500*600mm (210L) 400*300*300mm (36L) 600*600*600mm (216L) 500*300*300mm (45L) 1000*500*500mm (250L) 500*400*400mm (80L) 1200*600*600mm (432L) (支持尺寸非标定制，交货期短)
温控仪	厦门宇电 (30段, 50段) 日本岛电 (40段) (也可根据客户提供指定品牌)
气体	惰性气体, 氮气, 还原性气体等
真空度	真空 $1*10^{-3}$ pa, $1*10^{-2}$ pa, $1*10^{-1}$ pa 1pa 10pa 1. 扩散泵+机械泵 (扩散泵机组) 2. 罗茨泵+机械泵 (罗茨泵机组) 3. 分子泵+机械泵 (分子泵机组) 耐火材料
加热元件	1. 电炉丝 2. 硅碳棒 3. 硅钼棒 4. 高纯硅钼棒 5. 高纯钼丝

	6. 高纯石墨电极
电控	采用温控仪PID控制，SSR移相触发器触发，上限报警断电等多种保护。
热电偶	<ol style="list-style-type: none"> 1. K分度（0-1200 ） 2. S分度（0-1600 ） 3. B分度（0-1820 ） 4. 钨铼热电偶（0-2300 ）（保护管为钨管）
质保期	免费一年（加热元件除外）。终身维护
配件	说明书一份，保修卡一份，合格证一份，坩埚钳一把，高温手套一双。
选配（费用另加）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 触摸屏控制（常规7寸） 2. 触摸屏控制（链接手机，记录曲线） 3. 触摸屏控制链接电脑控制或温控仪直接连接电脑控制 4. 有纸记录仪 5. 无纸记录仪
非标定制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 观察口 2. 排气口 3. 进气口 <p>（可按照客户要求定制）</p>
备注：	如需要更详细资料，请联系我们公司相关人员