1600度高真空气氛炉

产品名称	1600度高真空气氛炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	98000.00/台
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

产品详情

一，1600度高真空气氛炉用途：

广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测等。

二、1600度高真空气氛炉产品特点

2.1采用真空吸虑成型陶瓷纤维材料和风冷双层结构，可将外表温度降到常温。

2.2操作简便，密封可靠，综合性能指标较高。

2.3 多段可编程控制器、可选配触摸屏控制，RS-485串口实现计算机通讯，也可以手机链接，储存曲线等功能。

2.4 热电偶：采用国标贵金属热电偶丝作为原材料，测出温度准确，不偏离。

2.5 外壳经过多道工序，高温烧结，双色搭配，美观大方，长时间不掉漆。

2.6 密封炉衬采用5mm钢板20mm法兰，圆形设计，更好的承受压力。经过精密的焊接、机械加工密封槽、等工艺制作而成，可以做到密封作用及防爆作用，可以抽真空，通惰性气体、氮气、还原气体等。

2.7 水冷采用3mm钢板精密加工而成，快捷式接头链接水管，保护密封圈长期使用，1200℃以上温度配备水冷。

产品型号	1600度真空炉型号：BLMT-QG-□-□ 一个□选择温度，例如：1200℃ 选择12

	第二个□选择内膛尺寸，例如：500*300*300mm 选择45 既型号：BLMT-QG-12-45	
温度	600°C 800°C 1000°C 1200°C 1400°C 1600°C 1700°C 1800°C2000°C 2200°C	
内膛尺寸 （深*宽*高）	200*150*150mm（4.5L） 600*400*400mm（96L) 200*200*200mm（8L) 500*500*500mm（125L) 300*200*200mm（12L) 600*500*500mm（150L) 400*200*200mm（18L) 600*500*500mm（150L) 400*300*200mm（24L) 800*500*500mm（200L) 500*300*200mm（30L) 700*500*600mm （210L） 400*300*300mm（36L) 600*600*600mm （216L） 500*300*300mm（45L) 1000*500*500mm（250L) 500*400*400mm（80L） 1200*600*600mm（432L) (支持尺寸非标定制，交货期短)	
温控仪	厦门宇电（30段，50段） 日本岛电（40段）（也可根据客户提供指定品牌）	
气体	惰性气体，氮气，还原性气体等	
真空度	真空1*10-3pa，1*10-2pa，1*10-1pa 1pa 10pa 1.扩散泵+机械泵 （扩散泵机组） 2.罗茨泵+机械泵 （罗茨泵机组） 3.分子泵+机械泵 （分子泵机组） 耐火材料	1. 2. 3. 4. 5. 6.
加热元件	1. 电炉丝 2. 硅碳棒 3. 硅钼棒 4. 高纯硅钼棒 5. 高纯钼丝	

	6. 高纯石墨电极
电控	采用温控仪PID控制，SSR移相触发器触发，上限报警断电等多种保护。
热电偶	1. K分度（0-1200°C） 2. S分度（0-1600°C） 3. B分度（0-1820°C） 4. 钨铼热电偶（0-2300°C）（保护管为钨管）
质保期	免费一年（加热元件除外）。终身维护
配件	说明书一份，保修卡一份，合格证一份，坩埚钳一把，高温手套一双。
选配（费用另加）	1. 触摸屏控制（常规7寸） 2. 触摸屏控制（链接手机，记录曲线） 3. 触摸屏控制链接电脑控制或温控仪直接连接电脑控制 4. 有纸记录仪 5. 无纸记录仪
非标定制	1. 观察口 2. 排气口 3. 进气口 （可按照客户要求定制）
备注：	如需要更详细资料，请联系我们公司相关人员