

手动立式锯 带锯床立式锯床金属带锯床

产品名称	手动立式锯 带锯床立式锯床金属带锯床
公司名称	上海特马液压设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:意大利 IMET 型号:SIRIO 315 重量:330kgs
公司地址	上海市松江区赵家泾路530号2号楼401室
联系电话	86-02162980179 18516089658

产品详情

SIRIO 315

圆盘锯，旋转运动，双柱，手动，钢和铝切割，斜切

1.

重型手动立式锯 从0°到45°的右斜角和从0°到60°的左斜角切割。

2.

适用于切割高电阻钢。

3.

直径40毫米的刀片主轴。

4.

虎钳带有可调节导轨，可随工作台一起移动，快速移动和夹紧，防毛刺可调装置。

5.

带有油，齿轮螺丝和青铜冠齿轮。

6.

在0°和45°左侧可以轻松停止，长度可调节。

7.

地板与可拆卸芯片收集器和冷却液箱;冷却剂电泵，主开关，热电机保护。

8.

90°切割能力，圆形108mm，方形93mm，长方形150x90mm。

参数

区域切割	°	-45 / 90 / +45
90°切割能力：圆形/方形/矩形	mm.	108 / 93 / 150x90
刀片尺寸	mm.	315
刀片电机功率	KW	1.5 / 1.8
刀片速度	RPM	17/33 or 33/66
冷却液罐容量	Lt	40
尺寸 (B x L x H)	mm.	800x900x1700
工作台高度 (带底座)	mm	925
重量	Kg	330
功能类型		手动
适合切割：		钢/铸铁/ 高强度钢

功能特点

SIRIO 快速虎钳杆

所有的圆形锯片模，SIRIO具有气动前夹嵌的标准横向位移。

SIRIO 刀片清洁刷

在所有SIRIO型号上，都安装了尼龙刷，是为了避免损坏刀片的边缘，并始终保持清洁。

最小的润滑系统（可选）对于所有艾玛特机器来说，可能需要最小的润滑系统，它避免了使用可乳化油时典型的制冷剂液体的分散，刀片的使用寿命不受任何影响。

气动虎钳 SIRIO可选

在型号SIRIO手册中，可以要求安装气动虎钳，虎钳开/关由头部的移动控制。

辊道（可选）

辊道 RTS带有自由卷的辊道，用于装载面和卸载面，由电镀焊接钢结构制成，每个为2米，7个镀锌钢卷（用于Velox型号的PVC），第一个元件有两个可调高度基座，下面的单座基座。这些包括辊子之间的保护板以避免粉碎。该结构完全封闭以避免冷却剂的分散。

辊道 RTM和RTS辊道结构相同，在卸货面，可用长度限位和公制杆来读取长度，机械块通过手柄定位。

辊道 RTD带有自由滚筒和长度限位，通过链条传动的手轮，和通过LCD显示器读取测量值。自动和气动到50毫米就退出，以方便卸下切片，通过控制按钮返回到位。通过气动活塞，使用控制器上的按钮切换长度限位。通过一个按钮在位置上也是气动的。

辊道 RTP BS.带有自由卷筒，长度限位和机动运动的辊台，可通过PLC计划10种不同的长度。通过滚珠循环导轨上的齿形皮带和齿轮电机运动。长度限位通过气缸。通过编码器和机架读取位置。可用3米。50毫米自动取出，便于卸下切割片，通过控制器上的按钮返回到位。

联系方式：

电话 / 传真：021-62980179

企业QQ：2732963082

联系人：马文

电话：185-1608 -9658

邮箱：info@tema-hydra.com

地址：上海市松江区 赵家泾路530号 2号楼401室

Website:www.tema-hydra.com