

# 深圳移动式升降机，高空升降平台

产品名称	深圳移动式升降机，高空升降平台
公司名称	深圳市光明新区公明咏鑫仓储设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:咏鑫 型号:SJY0.48-9 平台离地高度:9000MM
公司地址	广东深圳市宝安区:光明新区公明镇南明路(田寮路口)荣裕发商业城C栋11号
联系电话	075529199655 13510169395

## 产品详情

深圳移动式升降机，高空升降平台，深圳咏鑫厂家销售，实体经营，现货供应，移动式升降机是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉机械结构，使升降台起升有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，安全更保障。主要用于车站、码头、桥梁、大厅、厂房室内外机械安装、设备维修、建筑保养。它的剪叉式机械结构，使升降台起升后有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大，并适合多人同时作业。

移动式升降机，高空升降平台根据升降高度可分为4、6、8、10米升降平台，设备载重300公斤至500公斤，并且客户可根据需求选用解放、东风、轻骑、福田、电瓶车等任何车型，设备直接采用汽车或电瓶的直接动力升降。

四轮移动方便、工作台面宽大，承载能力高，可多人同时作业，使高空作业更安全、效率更高。

深圳移动式升降机，高空升降平台移动式升降机以其独特的外形结构和耐用抗磨的性能特点，一直受到广大客户的支持，以下是咏鑫小编为大家列举的四大优点：1、驱动性能好减小平台内噪音，使平台内净空增大，同时也使传动更加平稳、机构振动更小。2、安全系数高标准节顶节无齿条的设计保证了平台不会冒顶，限位和极限开关更加保证了施工人员的安全。3、快捷方便在传统移动式升降机基础上加装了钢筋运送装置和混凝土运送装置，可运送钢筋、混凝土及施工人员，大大提高施工效率；可选配性能先进的无级变频调速系统，使得升降机可实现0~60m/min的无级调速。4、微型操作系统移动式升降机由于电控开关选择性广泛，所以即使在环境恶劣的工地上，也可以远程操作，提高了操作的舒适性。

深圳移动式升降机，高空升降平台产品参数：

台面尺寸：1800mm × 1000mm

最大高度：9000mm

最低高度：1500mm

额定载荷：

480 kg

升降电源: AC380V  
1.5千瓦

升降电机:

整机重量 : 1250 kg

钢材参数如下 :

1	台面	60*40矩形管制作 3mm花纹板铺设
2	主支架	120*40*4 矩形管 Q345B锰钢(上海宝钢)佳艺冷弯型钢
3	底盘	3MM平板折弯并加强
4	护栏	高度为1100MM 25*2
5	销、轴、套	45#元钢材质
6	轮子	400-8 充气轮
7	电器	正泰
8	液压胶管	双面钢丝液压胶管(咸阳西橡) 直径8*2-42MPA
9	电机	
10	齿轮泵	
11	电磁阀	
		1.5千瓦 (无锡海克曼动力单元)
12	液压油缸	100MM 2只 (江阴冷拔油缸厂)
13	液压油	32#抗磨液压油 (无锡凯盈润滑油厂)
14	控制系统方式	工作平台上、控制箱上设置 (两档) 点动控制按钮并设置紧急按钮
15	支撑方式	螺丝杆支撑腿 (四个), 材料采用 4MM折弯
16	行走功能	人工牵引
17	整体动力	电动液压升降
18	销售电话	0755-29199655/13510169395
19	紧急下降装置	可在停电情况紧急下降
20	整机设置双道行程开关, 一道升降行程开关, 二道保护行程开关, 确保整机升降不超越所需高度。	