

SR125型污水处理曝气风机，DN125罗茨风机

产品名称	SR125型污水处理曝气风机，DN125罗茨风机
公司名称	山东龙鼓重工机械有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	风量:0.5-200m ³ /min 风压:9.8-58.8kpa
公司地址	章丘市明水街道办事处王东村东大街26号
联系电话	0531 - 83606188 13290105831

产品详情

SR125型污水处理曝气风机，DN125罗茨风机

全国咨询热线：132-9010-5831

就在昨天，我们接待了这样一位客户，该客户是烟台的客户，联系了我们的工作人员后，想采购30KW的罗茨风机，但是具体的压力流量参数还不确定，在与客户的交谈中，我们发现该客户对我们的产品非常信赖，昨天我们为客户提供了一个大致的价格范围，定金范围也给了客户，今天客户就将款打到了我们的企业账户，您看到这里可能会感觉大跌眼镜，我们和您一样有这样的感觉，为何客户这么信任我们呢？通过深入了解我们发现：

1、第二次采购30KW罗茨风机

在第一次采购罗茨风机时，是工程项目的试用，也是选择的我们的罗茨风机，第一次选择的罗茨风机时15KW的，这次因项目原因，从技术哪里得知需要采购30KW的，所以，就预先确定了30KW的罗茨风机。在第一次采购过程中，客户在使用我们的设备过程中，没有出现什么问题，设备运转的也非常良好，这才决定再次采购我们的设备。

2、客户性格豪爽

我们的工作人员在与该客户沟通过程中，发现客户较为豪爽，并且说话也非常痛快，对于采购中的问题，会直接向我们发问，不懂的问题就联系我们，我们都一一帮助客户解答。就在刚才我们致电客户，客户说：“具体参数还没有定下来，定下来之后，我会主动联系你的。定金已经打过去了，稍晚会联系你。”

3、客户服务的重要性

客户采购30KW的罗茨风机，能够这么快的交付定金，首先是对我们的产品认可，在第一次使用过程中，设备没有出现任何问题，并且能够满足试用工况的需求。

其次在客户在第一次整个采购过程中，我们在保证罗茨风机质量的同时，为客户提供最为优质的服务，让客户以最短的时间签收货物，在安装试运行时，我们也提前告知客户，如果在使用过程中有任何问题，可以联系我们的工作人员，我们将在第一时间为客户进行解答

1. 如果对三叶罗茨风机进行拆卸时应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，并在零部件上做好标记与方向，以保证装配时能够保持原来的装配要求。
2. 新机器或大修后的三叶罗茨风机，按使用步骤投入运行，建议运行8小时后更换全部润滑油。
3. 检查三叶罗茨风机各部位的紧固情况及定位销是否松动现象，如有松动应该立即进行紧固。
4. 检查罗茨风机机体内部有无渗油现象。
5. 风机的过载有时不是立刻显示出来的，所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的变化，籍以判断罗茨风机是否运行正常。
6. 罗茨风机机体内部不能存在结垢、生锈和剥落等现象。
7. 注意润滑油冷却情况是否正常，注意润滑油的质量，经常注意听三叶罗茨风机运行有无杂声，注意机组是否在不符合规定工况下工作。
8. 在正常条件情况下要求三叶罗茨风机运行1000小时必须更换润滑油，不按时换油的售后服务不在免费三包范围内。

罗茨鼓风机的调节方法有两种，一种是放风的方法，这个方法简单可靠，但不经济。比较经济的方法是调节转速。部分立窑水泥厂为了提高罗茨风机的风压、风量，就是把鼓风机的转速加快。但是应该注意的是，增加转速要考虑机械设备的机械强度，不能增加很大，一般转速不应超过铭牌的15%。转速增大往往还要更换较大的电机。

罗茨鼓风机的润滑油3~6个月更换一次或用孔径小于50微米的铜丝网过滤一次。次起动后工作时间最多为200个小时，就应换油。消声器也宜半年左右检修一次，更换部分或全部吸音材料。空气滤清器应经常检修，进出口阀门，旁通管应保持正常良好状态。有问题立即修理。

章丘龙鼓机械罗茨鼓风机叶轮采用渐开线型线，先进合理，整机效率高、材质优、寿命长、噪音低。采用强制润滑，升压高、转子平衡精度高、振动小、长期运行安全可靠。主要零部件采用数控设备加工，齿轮采用5级精度，产品精度高，运行可靠。机壳、墙板采用中分结构，检修方便。结构紧凑，体积小、重量轻、使用维护方便