

深圳小型固定式液压升降平台

产品名称	深圳小型固定式液压升降平台
公司名称	深圳市光明新区公明咏鑫仓储设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:咏鑫 型号:SJG1-1 载重:1000KG
公司地址	广东深圳市宝安区:光明新区公明镇南明路(田寮路口)荣裕发商业城C栋11号
联系电话	075529199655 13510169395

产品详情

深圳小型固定式液压升降平台，深圳咏鑫量身设计，优质产品，欢迎咨询。

深圳小型固定式液压升降平台是应用广泛的举升设备，其结构紧凑，升降稳定性好，适合应用于频繁运行的场合。根据不同的使用场合，可作为升降舞台、残疾人升降梯、装卸货物升降机等，还可配合自动生产线解决流水线高低落差。根据使用要求，把台面加以改装，可实现物料滚动、翻转、旋转等功能。

定做特别规格的升降平台。应用于工厂、半自动仓库、泊车场、市政、码头、建造、装修、物流、电力、交通，石油、化工、酒店、体育场、工矿、企业等的高空作业及维修。升降平台升降系统，是靠液压驱动，故被称作液压升降平台。液压升降平台得用于汽车、集装箱、模具制作，木材加工，化工灌装等各类工业企业及生产逝川线，可配装各类台面仪式（如滚珠、滚筒、转盘、转向、倾翻、伸缩），配合各种扼制形式（分动、联动、防爆），具备升降平顺正确、频繁启动、载重量大等特点，管用解决工业企业中各类升降作业难点，使生产作业轻松自若。

小型固定式液压升降平台原理：液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、均衡阀步入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提高重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力经过溢流阀施行调试，经过

压力表打量压力表读数据。液缸的活塞向下运动（既重物减退）。液压油经防爆型电磁换向阀步入液缸上端，液缸下端回油经均衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物减退平顺，制动安全靠得住，在回油路上设置均衡阀，均衡回路、保持压力，使减退速度不受重物而变动,由节流阀调节流量，扼制升降速度。为使制动安全靠得住，避免非命，增加液控单向阀，即液压锁，保障在液压管线非命爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器,用以差别超载或设施故障。

深圳小型固定式液压升降平台实体经营，售后保障！