

# 上海宁能IHF型氟塑料衬里离心机

产品名称	上海宁能IHF型氟塑料衬里离心机
公司名称	上海宁能泵业有限公司
价格	55555.00/台
规格参数	品牌:宁能 型号:IHF型 产地:上海奉贤
公司地址	上海市奉贤区杨王工业区杨像路158号
联系电话	021-57120630 13761854939

## 产品详情

IHF离心泵按照国际标准设计，泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（F46）；泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式波纹管制机械密封；静环选用99.99%（氧化铝陶瓷或氮化硅）；动环采用四氟填充材料。其特点是耐腐耐磨密封性能优越可靠。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质，是目前世界上最新耐腐蚀装备之一。他的最大优点是结构先进合理，耐强腐蚀、密封性能可靠、工作稳定、噪声低、使用寿命长。输送介质温度为-85C--200C之间

该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点，广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业，在-85 ~ 200 温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质，是目前世界是最耐腐蚀设备之一。

本产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

IHF型氟塑料合金离心泵技术参数：

流量：6.3 ~ 400m<sup>3</sup>/h；

扬程：5 ~ 132m；

转速：2900、1450r/min；

功率：0.55 ~ 110KW；

进口直径：50 ~ 200mm；

最高工作压力：1.6Mpa。