

D-60A、D-60B开关电源

产品名称	D-60A、D-60B开关电源
公司名称	天正集团上海有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天正 型号:D-60A、D-60B
公司地址	上海市黄浦区瞿溪路1069号1层118室
联系电话	02163056196 13916131210

产品详情

品牌 天正 型号 D-60A、D-60B
d-60

低价格、高可靠

105 输出电容器

全球适用ac输入电压

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低ac输入冲击

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装emi滤波器、纹波极小

性能	型号 d-60a		d-60b
	ch1	ch2	ch1
直流输出电压	5v	12v	5v
输出电压容差(注2)	± 2%	± 6%	± 2%
额定输出电流	46a	3a	3a

输出电流范围	0.3-6a	0.2-4a	0.3-6a
纹波及噪音(注3)	75mvp-p	150mvp-p	75mvp-p
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 1%	± 0.5%
负载稳定度(注5)	± 0.5%	± 4%	± 0.5%
直流输出功率	56w		58w
效率	73%		76%
直流电压可调范围	ch1+10,-5%		ch1+10,-5%
输入电压范围	85 ~ 264vac 47 ~ 63hz;120-370vdc		
输入电流	2a/115v 1a/230v		
冲击电流	冷启动电流 30a/115v 60a/230v		
漏电流	<1a/240vac		
过载保护	105% ~ 150% 类型 : pulsing hiccup shutdown 复位 : 自动恢复		
过电压保护	ch1:5.75 ~ 6.73v		
高温保护		
温度系数	± 0.03% (0 ~ 50) on+5v output		
启动、上升、保持时间	800ms,50ms,10ms/115vac 300ms,50ms,80ms/230vac		
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min./1周期,时长60分,各轴		
耐压性	输入输出间 : 3kvac , 输入外壳 : 1.5kvac , 输出外壳 : 0.5kvac		
隔离电阻	输入输出间 , 输入与外壳 , 输出与外壳 : 0500vac/100m ohms		
工作温度、湿度	-10 ~ +60 , 20% ~ 90%rh		
存储温度、湿度	-20 ~ +85 , 10% ~ 95%rh		
外形尺寸	159*97*38mm		
重量	0.55kgs		
安全标准	满足ul1012 tuv(en60950) , iec950认证		
emc标准	cispr22(en55022) class b,iec801-2,3,4 iec555-2		

注 : 1、以上参数测试条件为 : 230vac输入 , 额定负载 , 25 ~ 70% rh.湿度。
2、容差 : 包括设定容差 , 线路稳定度 , 负载稳定度(注5)。 3、纹波测试 : 20mhz 用a12"双绞线 , 中
4、进线电压稳定度测试 : 满负载时进线最低电压到最高电压。 5、负载稳定度测试 : 负载从0%到10
6、各输出可达最大电流 , 但总负载不可超过最大输出功率。