霍尼韦尔 AS-1211P 前置放大器

产品名称	霍尼韦尔 AS-1211P 前置放大器
公司名称	西安瑞安森电子设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:TK-AUDIO(迪科欧) 型号:AS-1211P 产品:中国
公司地址	西安市长安区郭杜街道西长安街919号
联系电话	029-84199526 13389285677

产品详情

AS-1211P 前置放大器详细说明1、十路输入（5路话筒输入、3路线路输入、2路紧急输入）2、各输入通道音量独立调节3、高音、低音独立调节4、具有三级优先权设计：MIC1为高优先级，紧急音频信号（EMC）为第二级，MIC2、3、4、5和线路（AUX1、AUX2、AUX3）为第三级5、紧急音频信号输入时无音量调节，自动默音至-30Db 中文性能规格参数表:

设备型号	AS-1211P
话筒输入（MIC）	600Ω 5mV ,不平衡
紧急输入（EMC）	10kΩ 330mV ,不平衡
线路输入（AUX）	10kΩ 330mV ,不平衡
线路输出	1.0V
频率响应	20 Hz ~ 20 kHz (± 3 dB)
非线性失真THD	<0.01% at 1kHz
信号噪声比S/N	>70 dB
音调调整范围	BASS:100 Hz (± 10 dB) , TREBLE:12k Hz (± 10 dB)
默音抑制能力	MIC1输入时,MIC2 ~ MIC5、EMC1 ~ EMC2、AUX1 ~ AUX3信号衰减0~30 dB; EMC1 ~ EMC2输入时,MIC2 ~ MIC5、AUX1 ~ AUX3信号衰减0~30 dB
功能控制	音量调节八个,高、低音调节各一个,电源开关一个
指示灯	‘ POWER ’
保护	AC FUSE× 0.5A×1
电源线	(3×0.75 mm2)×1.5M (标准)
电源	AC 220V / 50Hz
电源消耗	10~15W
机器尺寸	89(H)×483(W)×366(D) mm
包装箱尺寸	185(H)×520(W)×435(D) mm
净重	5.96kg
毛重	7.62kg