

# 霍尼韦尔AS-1500/AS-2000/AS-2500 纯后级定压功放

产品名称	霍尼韦尔AS-1500/AS-2000/AS-2500 纯后级定压功放
公司名称	西安瑞安森电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔TK-AUDIO 型号:AS-1500/AS-2000/AS-2500/纯后级定压功放 产地:中国
公司地址	西安市长安区郭杜街道西长安街919号
联系电话	029-84199526 13389285677

## 产品详情

AS-1500 AS-2000 AS-2500 纯后级功放详细说明1、设有6.35插口，XLR插口，非常适用大、中、小型公共场合广播使用2、设有100V、70V定压输出和4~16 定阻输出3、输出音量可调节4、5单元LED工作状态显示：电源“POWER”、信号“SIGNAL”、消顶“CLIP”、保护“PROT”、高温“TEMP”，便于观察机器工作情况5、具有完善的输出短路保护和超温保护功能6、散热风扇热启动，无极调速规格参数表：

设备型号	AS-1500	AS-2000	AS-2500
额定输出功率	360W	460W	660W
输出方式	360W	4-16 定阻输出	660W
线路输入	360W	70V(13.6 ) 100V(27.8 )定压输出	70V(10.7 ) 100V(21.7 )定压输出
线路输出	460W	70V(7.4 ) 100V(15.1 )定压输出	
频率响应	660W	< 1V,不平衡	
非线性失真THD		1V,不平衡	
信号噪声比S/N		60 Hz ~ 15k Hz ( ± 3 dB)	
阻尼系数		0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率，满功率额定输出时的总谐波失真	2%
电压上升率		>75 dB	
输出调整率		200	
功能控制		15V/uS	
冷却方式		< 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态	
指示灯		音量调节一个,电源开关一个	
保护		DC 12V FAN强制风冷方式	
电源线	电源: ' POWER ',消顶: ' CLIP ',信号: ' SIGNAL ',保护: ' PROT ',高温: ' TEMP '	AC FUSE 15A	AC FUSE 15A
		AC FUSE 15A	AC FUSE 15A
		AC FUSE × 1,负载短路,温度过高	
		(3 × 1.5 mm <sup>2</sup> ) × 1.5M (标准)	

电源		AC 220V $\pm$ 10% 50/60Hz	
电源消耗	750W	950W	1300W
机器尺寸		89(H) $\times$ 483(W) $\times$ 366(D) mm	
包装箱尺寸		185(H) $\times$ 520(W) $\times$ 435(D) mm	
净重	15.12kg	17.66kg	19.74kg
毛重	16.76kg	19.3kg	21.36kg