

# 霍尼韦尔AS-3000/AS-3500 纯后级功率放大器

产品名称	霍尼韦尔AS-3000/AS-3500 纯后级功率放大器
公司名称	西安瑞安森电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:AS-3000 产地:中国
公司地址	西安市长安区郭杜街道西长安街919号
联系电话	029-84199526 13389285677

## 产品详情

### 霍尼韦尔AS-3000 AS-3500 纯后级定压功率放大器

详细说明：1、设有6.35插口，XLR插口，非常适用大、中、小型公共场合广播使用2、设有100V、70V定压输出和4~16 定阻输出3、输出音量可调节4、5单元LED工作状态显示：电源“POWER”、信号“SIGNAL”、消顶“CLIP”、保护“PROT”、高温“TEMP”，便于观察机器工作情况5、具有完善的输出短路保护和超温保护功能6、散热风扇强制启动规格参数表：

设备型号	AS-3000	AS-3500
额定输出功率	1000W	1500W
输出方式	4-16 定阻输出	
	1000W 70V(4.9 )	100V(10 )定压输出
	1500W 70V(3.3 )	100V(6.7 )定压输出
线路输入	10K < 1V,不平衡	
线路输出	10K 1V,不平衡	
频率响应	50 Hz ~ 18k Hz ( ± 1.5 dB)	
非线性失真THD	<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率	
信号噪声比S/N	>85 dB	
阻尼系数	600	
电压上升率	40V/uS	
输出调整率	< 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态	
功能控制	音量调节一个,电源开关一个	
冷却方式	DC 12V FAN强制风冷方式	
指示灯	电源: ' POWER ',消顶: ' CLIP ',信号: ' SINGNAL ',保护: ' PROT ',高温: ' TEMP '	
保护	AC FUSE 20A	AC FUSE 25A
	AC FUSE × 1,负载短路,温度过高,直流输出,输出过载	

电源线		(3 × 1.5 mm <sup>2</sup> ) × 1.5M (标准)	
电源		AC 220V ± 10% 50Hz	
电源消耗	1750W		2300W
机器尺寸		133(H) × 486(W) × 483(D) mm	
包装箱尺寸		225(H) × 610(W) × 585(D) mm	
净重	25kg		27kg
毛重	27.5kg		30kg