

重庆市中效空气过滤器|重庆市高效空气过滤器

产品名称	重庆市中效空气过滤器 重庆市高效空气过滤器
公司名称	成都成净高科净化设备有限公司
价格	165.00/个
规格参数	高科:610*610 尺寸:484*484*90 产地:成都
公司地址	成都市金牛区
联系电话	028-87849573 18108224282

产品详情

ULPA超高效空气过滤器

ULPA级超高效过滤器:

超高效空气过滤器，或称超低穿透率空气过滤器，由美国进口防水阻燃的玻璃纤维滤纸组成用一种氨基醋胶把滤料固定在质轻的酸沙铝挤型材框架上，在进风面和出风面都可以装有喷塑的护面网，以保护滤纸不被破坏。对0.1~0.2 μm的微粒、烟雾和微生物等尘埃粒子的过滤效率达到99.999%以上。

重庆市中效空气过滤器|重庆市高效空气过滤器

ULPA级超高效过滤器是在HEPA的基础上经进一步加强了HEPA的过滤效果,ULPA对0.3微米以上的微粒子的过滤效率达到99.9999%以上。ULPA与HEPA相比，滤料结构更紧凑、过滤效率更高。ULPA过滤器过滤面积更大，容尘能力更强。ULPA级超高效过滤器滤芯用超细玻璃纤维滤料经打胶折叠而成，外框可选用夹层木板、镀锌铜板、不锈钢板及铝合金板，通过聚氨酯胶紧密粘接，具有质量轻、透气量大，集尘率高达99.95-99.999%，且耐碱,耐高温。

ULPA级超高效过滤器用途：

适用于10000级-100级洁净系统，空调系统，因此产品已广泛应用于电子、微电子、半导体、光器件、生物和医药线路、照相机和光学仪器、精密机械等多个领域。

ULPA级超高效过滤器特点:

- 1.超高效过滤器密封效果好、不易泄露、安装方便，使用寿命长。
- 2.外框采用铝型材，可提供50mm,69mm,90mm等多种厚度。
- 3.超高效过滤器滤料进风面与出风面附金属护网。
- 4.出厂逐台激光扫描计数MPPS。
- 5.过滤级别：U15-U17EN 1822。

ULPA级超高效过滤器结构说明：

- 1、特有无缝密封技术，密封效果更好，更持久。
- 2、体积小、重量轻。采用阳极处理铝合金外框材质，方便搬运及安装
- 3、可提供50mm,70mm,90mm等其他多种厚度。
- 4、逐台镭射扫描计数捕集0.12um微粒MPPS高效率可达：99.99995%（EN1822）。

ULPA级超高效过滤器安装说明:

- 1、可配合多种品牌FFU安装于天花龙骨上或彩钢板吊顶上
- 2、超高效过滤器需要在风管安装完毕，对室内进行试吹，并在风量及室内洁净度达到一定要求后再安装，以延长高效过滤器使用寿命
- 3、为保证高效过滤器的使用寿命，建议空气进入前，需经过不低于F8（比色法90%-95%）的预过滤

型号尺寸及其他参数

Standard specification

型号	外形尺寸	额定风量	初阻力	面风速	效率	容尘量
model	Outside dimensions(mm)	Rated air flow (m ³ /h)	Initial resistance (Pa)	Face Velocity (m/s)	Efficiency (0.3 μm)	Dust capacity (g)
CJ-HV-U1	610 × 610 × 50	470	170	0.35	99.9995%	450
CJ-HV-U2	610 × 610 × 69	600	0.45	650		
CJ-HV-U3	610 × 610 × 80	700	0.55	750		
CJ-HV-U4	610 × 610 × 90	800	0.60	800		

*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器