

垃圾填埋场渗滤液废水处理设备

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 垃圾填埋场渗滤液废水处理设备 |
| 公司名称 | 广州绿澄环保设备有限公司 |
| 价格 | 109000.00/台 |
| 规格参数 | 绿澄:绿澄 LC-CAOP系列:LC-CAOP系列 广东广州:广东广州 |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇上南路18号811 - 813 |
| 联系电话 | 020-37385186 18565564608 |

产品详情

- 1、设备名称：垃圾渗滤液污水处理设备LC-CAOP/CMBR/NF
- 2、处理量：0.2 ~ 100m³/h
- 3、设备材质：不锈钢、碳钢等
- 4、安装结构：一体化集装箱式、分体拼装式、车载机、微型可移动实验机、船舶风能供电安装式、太阳能供电式、野外地热能供电式、

铝合金房屏蔽式。

5、简述：

垃圾污水含有浓度极高的BOD、COD、SS、pH、油类、含氮化合物、含磷化合物、有机卤化物、硫化物、无机盐、重金属离子类等，垃圾液呈浑浊的黄色或褐色，并散发出浓重的酸腐恶臭味，而其中不少是致癌物。若未经处理直接排放，极易污染周围环境，溶入地下，污染水源，是城市环境和人体健康的一大危害。而且垃圾压滤液，时间越久，其渗液的浓度就越高、危害就越大。

根据该类废水高难度复杂特性及我司处理该类废水现场案例实践经验，我司对此类废水特采用电芬顿特种抗污染震动涡漩膜组合工艺法处理，详见以下工艺：

工艺流程图（因发布格式问题无法显示）

工艺流程说明：

垃圾废水先经调节池，然后通过除氨氮装置去除废水中氨氮，再通过电芬顿及除油装置去除废水中大部分有机胶体、重金属离子、油类、腐植酸等，然后进入CMBR超声波膜生物反应器内的三格区，去除废水中少量胶体、重金属、COD_{Cr}等物质，剩余少量难降解物废水再经过特种膜及防堵塞装置畅通过滤处理后。澄清出水中含少量微生物、细菌数量，最后通过少量消毒剂消毒后达标排放或回用。（回用水可用于冲洗道路、洗车、浇灌等）