

# 双组份聚硫密封膏生产厂家A聚硫密封膏请放心选购

产品名称	双组份聚硫密封膏生产厂家A聚硫密封膏请放心选购
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:宏基 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

## 产品详情

### 双组份聚硫密封膏生产厂家A聚硫密封膏请放心选购

双组份聚硫密封膏是一液态橡胶为主要基料,添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成,是一种新颖无毒级的防水密封材料,产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。

#### 双组份聚硫密封膏产品特点：

- 1、**粘结性**：双组份聚硫密封膏对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。
- 2、**耐水性**：双组份聚硫密封膏对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化小。
- 3、**耐酸、碱性能**：双组份聚硫密封膏不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。
- 4、**耐热老化性能**：双组份聚硫密封膏热老化性能很好，可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。
- 5、**耐辐射性能良好**：聚硫密封胶耐 $\gamma$ 射线的性能非常好。
- 6、**无毒性**：虽然液体双组份聚硫密封膏有点嗅臭味，但固化后逐渐被填料所吸附。我公司生产的双组份聚硫密封膏经中国预防医学科学院环境与卫生工程研究所测试其LD50 >20g / kg。根据毒性分级标准属无毒级。
- 7、**气密性好**：双组份聚硫密封膏不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。

## 双组份聚硫密封膏注意事项

- 1) 适用期：双组份聚硫密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏（胶）的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。
- 2) 使用时，密封材料的宽深比例要适当。
- 3) 双组份聚硫密封膏贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处；在5 ~ 26 环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。