

工业内窥镜PB60

产品名称	工业内窥镜PB60
公司名称	深圳博视泰科技有限公司
价格	75000.00/套
规格参数	品牌:Boseetec 型号:PB60 产地:中国
公司地址	深圳市宝安区福永街道下十围东福围西街22号冠峰大厦302
联系电话	0755-85277850 15812873508

产品详情

一、应用

工业视频内窥镜（又名：窥视镜）是无损检测的一个分支，也是一门专用的检测技术。适用于高温、有毒、核辐射及人眼无法直接观察到的场所的检查和观察（如：汽车装配、汽车铸造、发动机、管道、机械零件、压力容器、电力系统、风力发电、化学、机械设备、铁路机车等）、可在不需拆卸或破坏组装及设备停止运行的情况下实现无损检测，能大幅度提高检测效率与设备的安全性能。

二、主要功能特点

高清晰 插入管直径6mm-200万像素，插入管直径2.8/3.9mm-100万像素，

外接27英寸显示器也没有任何噪点，细微之处见真章

前端高亮 前置光纤导光，8级亮度调节，照的更远更均匀

超大景深 5-200mm，10-120mm超大景深

高精度 机械导向，360度任意向旋转，控制精准0延迟

智能软件 支持中/英文重命名、缺陷快速标识、负片、摄像头设置等

超强耐磨 四层钨丝编织管、防水、耐磨、防腐蚀

超强续航 可更换电池组，连续工作 5小时。

高亮显示屏 工业级高亮液晶显示屏（带工业级触摸屏），阳光下可见视

四、产品详细技术参数

使用环境

主机系统工作温度 -20 ~ 70 ，低温无需预热（可定制-40 ~ 85）

视频探头工作温度 -20 ~ 70 （其它温度需定制）

贮藏温度 -20 ~ 70 （其它温度需定制）

相对湿度 最大95%，无冷凝

防水 插入管IP67

主机参数

尺寸 360*160*60mm

电池使用时间 5小时

产品重量 不含外箱：1.35kg，带外箱：6.5kg

液晶屏 5.7寸工业级液晶屏（带触摸），分辨率：640×480

音频 3.5mm耳机/麦克风插口

存储 最大可扩展512G

视频输出 VGA（可双屏同步显示）

前端

前端照度 60000lux

照明类型 光纤

亮度控制 8级亮度调节

视场角 80度、90度、120度可选

景深 5-200mm,10-120mm,50-正无穷

插入管直径及有效工作长度

插入管直径 插入管有效工作长度

2.8mm(100W像素) 2.0m

3.9mm(100W像素) 5.0m

6.0mm(200W像素) 5.0m

导向

方向 360度任意方向（3.9mm/6mm插入管）\2方向（2.8mm插入管）

弯曲角度 180°

系统/软件

操作系统 Windows

操作方式 五向导航按键，简单易用

文件管理 支持文件与文件夹的创建、中英文重命名、复制、移动、删除；

存入内部硬盘或U盘，通过U盘实现与硬盘间的双向拷贝

视频格式 AVI

图像控制 负片、翻转、缩放(4倍)、拍照、录像、图片在线编辑（标识）

摄像头设置
数字缩放
图像格式
软件升级
系统语言

亮度、对比度、饱和度、伽玛、色调
3.0倍连续缩放
JPEG(.JPG)
通过专用接口升级
中文(简繁)、英语、德语、西班牙语、法语、
意大利语、日语