哈芬槽,幕墙预埋件,幕墙螺栓,工字钢,建筑预埋件

产品名称	哈芬槽,幕墙预埋件,幕墙螺栓,工字钢,建筑预埋件
公司名称	霸州市康仙庄金宸交通设施制品厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:金宸 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡城北村49号（经营场所）
联系电话	15133611150

产品详情

公司主营：哈芬槽预埋件,玻璃幕墙预埋件,哈芬槽幕墙螺栓,哈芬槽工字钢,建筑预埋件； 哈芬槽是一种建筑用的预埋件，预埋装置，先将C型槽预埋于混凝土中，在将T型螺栓的大头扣进C型槽中，要安装的构件再用T型螺栓固定。 产品介绍

1 哈芬槽预埋件是便于安装且可调节的理想固定件。槽钢内使用泡沫填充物或条形填充材物能够防止混凝土进入槽钢内。任何组件都可应用哈芬槽钢进行固定，例如：1. 混凝土幕墙2. 预制混凝土板块 3. 管道支撑系统4.砖砌结构支撑。 哈芬槽钢还适用于所有会发生动态承载的固定装置中，如起重轨或机械固定装置。为此可应用专用热轧型槽钢。 2 质量特性哈芬槽钢的质量特性

哈芬槽钢的质量特性如下：
1.高承载能力，最高可达32kN或128kN/m； 2.边距小，最小可达5cm； 3.易于调整；
4.安装时无噪音、无尘； 5.获得了官方的认证，可用于静态和动态承载；
6.防腐性能好，采用不锈钢或热浸镀锌钢材质。 这些质量特性使哈芬槽钢成为所有设计者和用户不可或缺的一种产品。用铝合金或其他金属轧成的空腹型杆件作骨架，以玻璃封闭而成的房屋围护墙。有单层和双层玻璃的墙体。反光绝缘玻璃厚6毫米，墙面自重约40千克/米2，有轻巧美观、不易污染、节约能源等优点。幕墙外层玻璃的里侧涂有彩色的金属镀膜，从外观上看整片外墙犹如一面镜子，将天空和周围环境的景色映入其中，光线变化时，影像色彩斑斓、变化无穷。在光线的反射下，室内不受强光照射视觉柔和。

哈芬槽式预埋件基本技术要求
1、C型钢及工字钢（78*25*5）均为热轧制造； 2、材质为Q235；
3、表面热浸镀锌处理，锌层厚度不小于55um

热锻T型螺栓基本技术要求
1、采用45#钢，锻造制造，淬火并回火处理 2、T型螺栓与C型槽埋件抗拉力不低于70KN
3、螺纹符合GB196、GB197标准 4、表面镀锌钝化处理，经离心处理后镀锌厚度不低于15um 槽式埋件的

出现有效的解决了大型外装幕墙受力点的难题。应用槽式埋件幕墙工程可实现真正意义上的单元式施工程序。其优点是受力均衡，安装方便，易于调整。

因产品生产具体型号不同、以上内容仅供参考，如需定制可联系我们。服务热线：15133611150
微信：937840302。

进入网站了解更多<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<