气氛还原炉,气氛烧结炉

产品名称	气氛还原炉,气氛烧结炉
公司名称	丹阳市鼎丰工业炉有限公司
价格	230000.00/台
规格参数	品牌:鼎丰 型号:GFG 产地:丹阳
公司地址	丹阳市导墅镇里庄东河村东汤2组
联系电话	15720758177

产品详情

设备：气氛还原炉，气氛烧结炉

一、 用途及性能

本电炉主要适用于一般金属材料在通入空气中加热之用，具有装卸工件方便、密封性能好和劳动强度低等优点，其最高温度为1100°C。本炉与电炉控制柜配套使用，可自动控制温度和调节功率输出。可以通惰性气氛、氢氮混合气。

二、 主要技术参数

1、内胆尺寸： Φ500×1100㎜（有效区450*H1000(mm)

2、额定温度： 1100°C，使用温度：≤1000°C

3、炉温均匀度： ±5°C（保温后）

4、控温精度: ±1°C

5、额定加热功率:

6、电源： 380V±10%，50Hz±1Hz

7、控温区数： 3区

8、空炉升温时间：

9、负载升温时间：　　程序设定，无级可控

10、炉体表面温升：　　≤45℃

三、 结构形式及要求

该炉主要由一台炉罩、二台炉座、炉罩导向及密封机构、智能PLC温度程序控制、温度记录系统等部分组成。

1、　炉罩：有炉壳、炉衬、炉台、电加热元件组成：

（1）炉壳

采用型钢焊接制成圆柱形框架结构，框架的下部设有支撑脚架，该脚架由型钢焊接制成。在炉壳框架表面贴焊炉壳钢板，留出底部台车开口，焊接加工成底部开口箱体，所有焊缝符合密封焊接要求。炉顶前后部设有起吊接口，下部设置两道密封装置：一道用于沙槽密封，另一道用于密封条密封。

炉壳整体具有保持炉体稳定工作的强度和刚度，炉壳造型按现