

S-25-5、S-25-12开关电源

产品名称	S-25-5、S-25-12开关电源
公司名称	天正集团上海有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天正
公司地址	上海市黄浦区瞿溪路1069号1层118室
联系电话	02163056196 13916131210

产品详情

品牌 s-25 天正 型号 S-25-5、S-25-12、S-25-24

<p>低价格、高可靠</p> <p>105 输出电容器</p> <p>全球适用ac输入电压</p> <p>效率高、工作温度低</p> <p>软启动电流、有效降低ac输入冲击</p> <p>有短路保护、过载保护</p> <p>体积小、重量轻</p> <p>100%满负荷烧机测试</p> <p>内装emi滤波器、纹波极小</p>					
	型号	s-25-5	s-25-12	s-25-15	s-25-24
性能					
直流输出电压		5v	7.5v	12v	24v
输出电压容差(注2)		± 2%	± 1%	± 1%	± 1%
额定输出电流		5a	18a	12a	6a
输出电流范围		0-5a	0-2.1a	0-1.7a	0-1.7a

纹波及噪音(注3)	50mvp-p	100mvp-p	100mvp-p	100
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.3%	± 0
负载稳定度(注5)	± 1%	± 0.5%	± 0.3%	± 0
直流输出功率	25w	25.2w	25.5w	26.4
效率	72%/115vac	76%/115vac	77%/115vac	80%
直流电压可调范围	+10,-5%	± 10%	± 10%	± 1
输入电压范围	85 ~ 264vac/47 ~ 63vac;120 ~ 370vdc			
输入电流	0.6a/115v 0.35a/230v			
冲击电流	冷启动电流 15a/115v 30a/230v			
漏电流	<0.75ma/240vac			
过载保护	105% ~ 150% 类型 : pulsing hiccup shutdown 复位 : 自动恢复			
过电压保护	115% ~ 135%			
高温保护			
温度系数	± 0.03% (0 ~ 50)			
启动、上升、保持时间	800ms,50ms,20ms/115vac 300ms,50ms,80ms/230vac			
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min./1周期,时长60分,各轴			
耐压性	输入输出间 : 3kvac , 输入外壳 : 1.5kvac , 输出外壳 : 0.5kvac			
隔离电阻	输入输出间 , 输入与外壳 , 输出与外壳 : 0500vac/100m ohms			
工作温度、湿度	-10 ~ +60 , 20% ~ 90%rh			
存储温度、湿度	-20 ~ +85 , 10% ~ 95rh			
外形尺寸	99*97*35mm			
重量	0.37kgs			
安全标准	满足ul1012,tuv en60950 (iec950 , ul1950) 认证			
emc标准	cispr22 (en55022) iec801-2 , 3 , 4 , iec555-2认证			
注 : 1、以上参数测试条件为 : 230vac输入 , 额定负载 , 25 ~ 70% rh.湿度。 2、容差 : 包括设定容差 , 线路稳定度 , 负载稳定度(注5)。 3、纹波测试 : 20mhz 用a12"双绞线 , 中断用0.1uf&47uf电容器短路。 4、进线电压稳定度测试 : 满负载时进线最低电压到最 5、负载稳定度测试 : 负载从0%到100%。 6、c6必须拆除				