

三相水冷15千瓦柴油发电机使用

产品名称	三相水冷15千瓦柴油发电机使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO18000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

三相水冷15千瓦柴油发电机使用

一般的柴油发电机组的工作原理是在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候一定要要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量。

大泽动力柴油发电机种类主要有：3KW柴油发电机，5KW柴油发电机，8KW柴油发电机，10KW柴油发电机，12KW柴油发电机，15KW柴油发电机，20KW柴油发电机，25KW柴油发电机，30KW柴油发电机，40KW柴油发电机，50KW柴油发电机，75KW柴油发电机，100KW柴油发电机。

三相水冷15千瓦柴油发电机使用

柴油发电机组工作可靠、性能稳定大修前无故障运行时间在5000h以上并尽量向大修期前无故障方向发展一套机组能同时提供50Hz、230/400V400Hz、115/200V的电源以适应多种需要将先进的计算机和微电子技术引入机组的自动控制部分使机组能实现自启动、自动检测运行状态并整定和调整运行参数至佳值、自动诊断和自动处理故障以及自动并车和自动转移负载能进行远程智能监控。

型号：TO18000ETX

发电机参数

额定功率：15KW
*大功率：15.5KW
额定频率：50HZ
额定电压：220/380V
结构类型：静音式

消音装置：

发动机型号
耗油量：
油箱容积：
机油容积：
过载能力：

工业消音器

TO-WH84E
205g/kw.h
30L
4L
100%/1h

功率因素：	0.8/1	缸径*行程：	3*80*79mm
相数：	单/三相	发动机功率：	24HP
直流输出：	12-8.3 (V-A)	压缩比：	19:1
发动机参数		整机参数	
绝缘等级：	F	工作时间：	8-15H
启动方式：	电启动	噪音 (db) 7M	62-78
燃油型号：	0#或-10#柴油	燃油表：	有
调速方式：	自动调速	整机超载保护:	有
发动机品牌：	大泽动力	自动过载保护：	有
冷却方式：	水冷	电压表：	有
额定转速：	3000r/min	输出指示灯：	有
缸体结构：	三缸、四冲程	机器重量：	290kg
燃烧系统：	直喷式	外形尺寸：	1390*760*1000mm
控制装置	ECU	电磁控油阀：	有

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。

3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。

【公司名称】 上海欧鲍实业有限公司 **【公司地址】** 上海市宝山区金宝路188号

【技术热线】 13020198138 **【销售热线】** 021-51987644