

# 西安易事特EA916-16KVA产品报价

产品名称	西安易事特EA916-16KVA产品报价
公司名称	西安板升机电科技有限公司
价格	8970.00/台
规格参数	品牌:易事特 型号:EA916 产地:广东
公司地址	西安市碑林区东关正街66号世贸大厦4幢21层2108号房
联系电话	029-82462099 13572203776

## 产品详情

西安易事特EA916-16KVA产品报价 ( 13572203776,029-68989667 ) 在线式UPS电压稳定度优于后备式和线路互动式, 且在线式UPS输出电压的瞬间响应特性好, 即使负载功率在0--100%之间变化时, 其输出电压在5s内稳定到220V, 而后备式至少需要20ms以上。在蓄电池模式下, UPS输出波形有两种:方波(包括阶梯波)、正弦波。输出波形为方波, 在线式和线路互动式输出波形为正弦波;相对来说, 输出为正弦波的UPS对非线性负载和电感负载的适应能力大大提高(但这并不表示它可以驱动任何类型的负载), 而输出为方波的UPS在使用中受到一定的限制。

西安易事特EA916-16KVA产品报价产品特性:

### 模块化设计

通过自我诊断, 现场可替换模块而提供快速可用性, 减少维护需求

可配置为 N+1 内部冗余

允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块, 这样的冗余提供了高可用性

### 冗余智能模块

给予关键 UPS 功能冗余通讯路径, 向 UPS 连接负载提供更高的可用性

### 热插拔智能模块

在更换智能模块期间, 确保干净、不间断电源以保护设备

### 热插拔电源模块

在更换电源模块期间，确保干净、不间断电源以保护设备

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

电源模块并行连接

可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复，增强可用性

并联电池模块

通过冗余电池提供更高的可用性

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

西安易事特EA916-16KVA产品报价参数:

输出功率容量:11.2 kW / 16 kVA

最大可配置功率:11.2 kW / 16 kVA

额定输出电压:230V

输出电压可调范围:可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率:90.0%

输出电压失真:满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步):47 - 63 Hz

其它输出电压: 220, 240

西安易事特EA916-16KVA产品报价产品尺寸

高:838.00 mm

宽:472.00 mm

深:688.00 mm

设备安装有效高度:19U

净重:95.45 KG

运输重量:120.45 KG

运输高度:1054.00 mm

运输宽度:599.00 mm

运输长度:997.00 mm

颜色:黑色, 银牌

工作环境:0 - 40 ° C

工作相对湿度:5 - 95%

操作高度:0-3000米

存储温度:-15 - 45 ° C

存储相对湿度:5 - 95%

存储高度:0-4500米

听觉噪音距设备表面: 1 m 处62.00 dBA

在线运行发散热量:3707.00 BTU/hr

公司名称：西安旭耀电子科技有限公司

销售型号：西安易事特EA916-16KVA产品报价

联系人：郭晓天

公司职位：销售总监

销售电话：13572203776,17691207945,029-68989667,15029900325,029-68876977

公司地址：西安市雁塔区雁塔路东新科贸C座1-06号