

# S-15开关电源 天正

产品名称	S-15开关电源 天正
公司名称	天正集团上海有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天正
公司地址	上海市黄浦区瞿溪路1069号1层118室
联系电话	02163056196 13916131210

## 产品详情

品牌 s-15                      天正                      型号                      S-15-5、S-15-12、S-15-24

低价格、高可靠			
105 输出电容器			
全球适用ac输入电压			
效率高、工作温度低			
软启动电流、有效降低ac输入冲击			
有短路保护、过载保护			
体积小、重量轻			
100%满负荷烧机测试			
内装emi滤波器、纹波极小			
型号	s-15-5	s-15-12	s-15-24
性能			
直流输出电压	5v	12v	24v

输出电压容差(注2)	± 2%	± 1%	± 1%
额定输出电流	3a	1.3a	0.7a
输出电流范围	0-3a	0-1.3a	0-0.7a
纹波及噪音(注3)	50mvp-p	50mvp-p	100mvp-p
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度(注5)	± 1%	± 0.5%	± 0.5%
直流输出功率	15w	15.6w	16.8w
效率	65%	68%	72%
直流电压可调范围	± 10, -5%	± 10%	± 10%
输入电压范围	85 ~ 132vac/170 ~ 264vac开关选择		
输入电流	0.5a/115v 0.25a/230v		
冲击电流	冷启动电流 15a/115v 30a/230v		
漏电流	<0.5ma/240vac		
过载保护	105% ~ 150%类型：电流限制复位：自动恢复		
过电压保护	.....		
高温保护	.....		
温度系数	± 0.02% (0 ~ 50 )		
启动、上升、保持时间	200ms,100ms,30ms		
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min./1周期,时长60分,各轴		
耐压性	输入输出间：1.5kvac，输入外壳：1.5kvac，输出外壳：0.5kvac		
隔离电阻	输入输出间，输入与外壳，输出与外壳：0500vac/100m ohms		
工作温度、湿度	-10 ~ +60 , 20% ~ 90%rh		
存储温度、湿度	-20 ~ +85 ,10% ~ 95rh		
外形尺寸	99*97*35mm case : 905		
重量	0.3kgs		
安全标准	满足ul1012要求		
emc标准	满足fcc part15j条件class b		
注：1、以上参数测试条件为：230vac输入，额定负载，25 ~ 70% rh.湿度。 2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定度(注5)。3、纹波测试：20mhz用a12"双绞线，中断用0.1uf&47uf电容器短路。 4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压。 5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。			