OFS-400便携式智能露点仪

产品名称	OFS-400便携式智能露点仪
公司名称	奥富森（北京）科技发展有限公司
价格	1.00/套
规格参数	露点精度:小于1°C 测量范围:-80……+20°C -60……+60°C 探头保护:不锈钢烧结过滤网
公司地址	北京市房山区房山工业园区西区顾八路甲1号-G56
联系电话	83625337 18611477178

产品详情

概述: OFS-400型露点仪是国内外现有的技术最先进、功能最强大的露点测量仪表之一,进口露点变送器构成了整个系统的核心测量单元,它凝结了露点测量多项最新研究成果和专利技术，主要适用于燥气体微水份检测,被测气体有：H2、SF6、N2、O2、Ar2、CO2、压缩空气等多种气体的水份测量，探头可防结露及油气污染。自动校准程序确保仪器具有长期稳定性。技术上克服了几乎所有现场测量的不利因素。它从内核到外观都体现了先进科技及超前设计，广泛适用于电力,化工,航空,冶金,医药,食品等行业。

产品主要功能及特点： 1、真彩触摸屏显示 2、同时显示露点C(Td)、PPm值、相对湿度%RH、

系统温度C(T)、系统时间和仪表的电量 3、测量数据的实时存储和测量数据打印

4、中英文双语界面、操作简单、携带方便

5、零点自动校准 6、抗污染、抗干扰 7、重复性好、响应速度快、灵敏度高、稳定性好

技术参数

测量范围	-80……+20°C -60……+60°C	
露点精度	小于1°C	
探头	DMT242	
供电方式	内部电池供电	
探头保护	不锈钢烧结过滤网	
响应时间：63%[90%]	气体温度--20°C,流速--1L/min,压力--1bar	
+60→-20°C	Td----5s[45s]	
-20→-60°C	Td----10s[240s]	
操作环境	温度：-20……+60°C	相对湿度： 0……100%RH

	压力：0……20bar	样气流速： 无影响
输　出	Rs232串行口	
充电时间	8小时以上（带有自动充电保护）	