

# OFS-400便携式智能露点仪

产品名称	OFS-400便携式智能露点仪
公司名称	奥富森（北京）科技发展有限公司
价格	1.00/套
规格参数	露点精度:小于1 测量范围:-80.....+20 -60.....+60 探头保护:不锈钢烧结过滤网
公司地址	北京市房山区房山工业园区西区顾八路甲1号-G56
联系电话	83625337 18611477178

## 产品详情

概述: OFS-400型露点仪是国内外现有的技术最先进、功能最强大的露点测量仪表之一,进口露点变送器构成了整个系统的核心测量单元,它凝结了露点测量多项最新研究成果和专利技术,主要适用于燥气体微水份检测,被测气体有: H<sub>2</sub>、SF<sub>6</sub>、N<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>、Ar<sub>2</sub>、CO<sub>2</sub>、压缩空气等多种气体的水份测量,探头可防结露及油气污染。自动校准程序确保仪器具有长期稳定性。技术上克服了几乎所有现场测量的不利因素。它从内核到外观都体现了先进科技及超前设计,广泛适用于电力,化工,航空,冶金,医药,食品等行业。

产品主要功能及特点: 1、真彩触摸屏显示 2、同时显示露点C(Td)、PPm值、相对湿度%RH、系统温度C(T)、系统时间和仪表的电量 3、测量数据的实时存储和测量数据打印

4、中英文双语界面、操作简单、携带方便

5、零点自动校准 6、抗污染、抗干扰 7、重复性好、响应速度快、灵敏度高、稳定性好

### 技术参数

测量范围 -80.....+20

-60.....+60

露点精度 小于1

探头 DMT242

供电方式 内部电池供电

探头保护 不锈钢烧结过滤网

响应时间: 63%[90%] 气体温度--20 ,流速--1L/min,压力--1bar

+60 -20 Td---5s[45s]

-20 -60 Td---10s[240s]

操作环境 温度: -20.....+60

相对湿度: 0.....100%RH

输出  
充电时间

压力：0.....20bar  
Rs232串行口  
8小时以上（带有自动充电保护）

样气流速：无影响