

西安山特3C15KS 西安ups电源报价

产品名称	西安山特3C15KS 西安ups电源报价
公司名称	西安板升机电科技有限公司
价格	9760.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C15KS 产地:深圳
公司地址	西安市碑林区东关正街66号世贸大厦4幢21层2108号房
联系电话	029-82462099 13572203776

产品详情

西安山特3C15KS/15KVA 西安ups电源报价 (13572203776, 029-68989667) 是一款模块化设计通过自我诊断, 现场可替换模块而提供快速可用性, 减少维护需求可配置为 N+1 内部冗余允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块, 这样的冗余提供了高可用性冗余智能模块给予关键 UPS 功能冗余通讯路径, 向 UPS 连接负载提供更高的可用性热插拔智能模块在更换智能模块期间, 确保干净、不间断电源以保护设备热插拔电源模块在更换电源模块期间, 确保干净、不间断电源以保护设备热插拔电池在更换电池的整个过程中, 确保干净、不间断电源以保护设备电源模块并行连接可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复, 增强可用性并联电池模块通过冗余电池提供更高的可用性自动内部旁路在UPS 电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。经UPS关机后自动重启负载一旦市电恢复, 则自动重新启动所连接的设备。

西安山特3C15KS/15KVA 西安ups电源报价产品性能特点:

1.可扩展性:可升级电源容量允许以后快速升级减少今天UPS规模过大的成本可扩展的运行时间需要时允许快速增加更多的运行时间即插即用外部电池向 UPS 增加额外的运行时间时, 保证负载干净、不间断的供电可现场更换的电源配电盘对具有不同插头类型的设备确保其兼容性编程频率范围保证与不同输入频率的兼容性。

2.易管理性:可管理的外部电池通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求网络管理

通过网络实现对于UPS的远程电源管理。兼容英飞管理器以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

LSD 显示器字母数字显示器, 显示系统参数和告警。智能电池管理通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。SmartSlot 插槽利用管理卡定制 UPS 性能。

3.可服务性:预测故障通知提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换自动自检定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。有声报警实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态用户可替换智能模块能够简单升级和更换智能模块用户可替换电源模块能够简单升级和更换电源模块用户可更换电池能够简单升级和更换电池断开电池通知当电池不能提供后备电力时警告系统保护电源调节保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。频率和电压调整可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。输入功率因数校正通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少兼容发电机在长时间断电故障时,确保为所有负载提供清洁的不间断电源。冷启动能力当市电停止时提供临时的电池供电可复位的电路断路器可从过载事件快速恢复。经安全机构的认证产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

西安山特3C15KS/15KVA 西安ups电源报价产品参数:

输出功率容量:11.2 kW/ 16 kVA

最大可配置功率:11.2 kW/ 16 kVA

额定输出电压:230V

输出电压可调范围:可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率:90.0%

输出电压失真满负荷时低于:5%

输出频率(与主频率同步):47 - 63 Hz

其它输出电压:220, 240

波峰因数:up to 5 : 1

拓朴:双转换联机

波形类型:正弦波

输出连接:1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

旁路内部旁路:(自动会人工)

额定输入电压:230V, 400V 3PH

输入频率:45 - 65 Hz (自动适应)

输入端子类型:Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

工作电压范围:155 - 276, 290 - 480 (3:1)V

其他输入电压:220V, 240V, 380V, 415V

西安山特3C15KS/15KVA 西安ups电源报价产品尺寸:

高:937.00 mm

宽:483.00 mm

深:726.00 mm

净重:181.82 KG

运输重量:213.64 KG

运输高度:1181.00 mm

运输宽度:599.00 mm

运输长度:997.00 mm

颜色:黑色, 银牌

每个运输托盘上产品数量:1.00

西安山特3C15KS/15KVA 西安ups电源报价产品工作环境:0 - 40 ° C

工作相对湿度:0 - 95%

操作高度:0-3000米

存储温度:-15 - 45 ° C

存储相对湿度:0 - 95%

存储高度:0-4500米

听觉噪音距设备表面 :1 m 处62.00 dBA

在线运行发散热量:3707.00 BTU/hr

公司名称：西安旭耀电子科技有限公司

销售型号：西安山特3C15KS/15KVA 西安ups电源报价

联系人：郭晓天

公司职位：销售总监

销售电话：13572203776,17691207945,029-68989667,15029900325,029-68876977

公司地址：西安市雁塔区雁塔路东新科贸C座1-06号