

聚乙烯发泡楼板隔声减振垫厂家

产品名称	聚乙烯发泡楼板隔声减振垫厂家
公司名称	青岛恒泰声学环保科技有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	规格:1.2m*100m*5mm 材质:聚乙烯 产地:山东
公司地址	山东省青岛市李沧区工业园
联系电话	0532-80938063 13573825891

产品详情

隔音减震垫的产品特性:

对撞击声在整个频率范围内具有特别好的声音阻断效果，能最有效的隔绝撞击噪声和空气传播噪声。

此发泡是一种高密度的发泡，其穿孔率，孔径等都是经特殊设计制成，能够做到隔音、减震、防水、防霉，适用于各种潮湿的环境。

是一种绿色环保，使用寿命30年以上。施工简单，安装时用刀具裁剪，无需其它工具。

恒盛泰楼板隔音减震垫隔声原理

1、撞击声隔绝

1、通过纳米泡沫的弹性使整个楼板形成浮筑结构，断绝了固体传声效应。并改善了上层地面的吻合效应，增强声

1、阻抗力。通过纳米泡沫的微小孔洞使人耳敏感频率带的声能产生腔体共振，削弱声音的能量，达到隔绝撞击声

1、的目的。

1、2、空气声隔绝

1、通过纳米泡沫腔体共振效应来改变声音传播的频率，减少反射次数，达到隔绝空气声的目的。

三、地面隔音减震垫安装方法

- 1、平整、清洁地面，安装前将该产品按所需尺寸切割。
- 2、将发泡铺设在楼板上，接缝对齐，并用胶带封住。
- 3、避免产品与地面之间产生气泡。
- 4、铺完该产品后，马上铺上水泥和瓷砖。