

双螺旋混合机

产品名称	双螺旋混合机
公司名称	莱州市沙河镇金拓化工机械厂
价格	14000.00/台
规格参数	型号:500-8000L 电机功率:3-22kw 容积:500-8000L
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺
联系电话	0535-2356186 13697613808

产品详情

双螺旋混合机

产品介绍：本公司生产的双螺旋混合机适应性强，用途广泛，性能可靠稳定，使用寿命长属于低能耗，高产量，操作简单，使用方便的高档混合设备。

双螺旋混合机是集日本悬臂单螺旋混合机和国内“SLH”双螺旋混合机之优点的一种新型高效混合设备，该机可广泛用于化工、医药、化肥、染料、冶金、矿山、食品、味精、饲料等行业的固-固（即粉体与粉体）混合、固-液（即粉体内添加液体）混合。该机对混合物适应性强；对热敏性物料不会产生过热现象；对颗粒物料不会压溃和磨碎；对比重悬殊和粒度不同的物料组成的混合不会发生分层离析现象；对粗粒、细粒和超细粉等各种颗粒、纤维或片状物料的混合也有较好的适应性。

双螺旋混合机结构主要由传动、螺旋、筒体、筒盖、出料阀及喷液装置等部件组成。传动部分：由自转电机和公转电机的运动，通过蜗杆、蜗轮（摆线针轮减速机）、齿轮调整到合理的速度，然后传递给螺旋使螺旋实现自、公转两种运动。螺旋部分：筒体内两只非对称排列的悬臂螺旋作自、公转行星运动时，在较大范围内翻动物料，使物料快速达到均匀混合。筒体部分：筒体为锥形结构，作乘物料用。筒盖部分：筒盖支承这整个传动部分，传动部分用螺栓固定在筒盖上。筒盖上设有若干孔，供进料、观察、清洗、维修用。

出料阀：出料阀安装在筒体底部，用于控制物料流出及放料。该出料阀可分手动和机动两种形式。喷液装置：喷液装置由旋转接头和喷液部件组成，喷液部件用法固定分配箱下端盖上，由转臂带动一起运转，旋转接头和喷液部件为活动连接，以便旋转接头固定地管道上。双螺旋混合机工作原理 混合机两非对称螺旋的快速自动将物料向上提升，形成两股非对称的沿筒壁自下向上的螺柱形物料流。转臂带动的螺旋公转运动，使螺旋外的物料不同程度进入螺柱包络线内，一部分物料被错位提升，另一部分物料被抛出螺柱，从而达到全圆周方位物料的不断更新扩散。被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合，形成一股向下的物料流，补充了底部的空穴，从而形成对流循环。

联系方式: 刘成东0535-2356186 13697613808