

# 厂家直销 电子废液均质机

产品名称	厂家直销 电子废液均质机
公司名称	上海市思峻机械设备有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:SGN 型号:GR2000 产地:上海
公司地址	嘉定区朱戴路900号
联系电话	021-39968345 15021985917

## 产品详情

型号：	GR2000
材质：	不锈钢
装机容量：	200
品牌：	SGN
功率：	2.2
容积：	1000
介质尺寸：	20
用途：	生物 化工 医药 食品 化妆品

电子废液均质机，环保均质机，节能均质机，电池废液均质机，电子废料均质机，专业均质机，CIK均质机，卫生级均质机，均质机工作原理 【GR2000系列均质机在电子废料处理中的作用】 面对浮油的问题，上海思峻技术人员们根据这部分客户的需要，研发生产出CR2000系列的均质机，将电子废料通过清洗剂，表面活性剂处理后，在用CR2000均质机处理一边，处理之后浮油可以乳化掉，直接排放。更有利于环境保护。【电子废液GR2000系列均质机的工作原理】 电子废液GR2000系列均质机就是高效、快速、均匀地将一个相或多个相（液体、固体、气体）进入到另一互不相溶的连续相（通常是液体）的过程。而在通常情况下各个相是互不相溶的。当外部能力输入时，两种物料重组成为均一相。由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能，使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂等综合作用，形成悬乳液、乳液和泡沫。从而使不相溶的固相、液相、气相在相应成熟工艺和适量添加剂的共同作用下，瞬间均匀精细的分散乳化，经过高频的循环往复，最终得到稳定的高品质产品。

询价和技术问题请来电：李经理 15021985917（微信）  
公司有样机可供客户购前实验，欢迎广大客户来我司参观指导。

### 【GR2000系电子废液均质机列的特点】

具有非常高的剪切速度和剪切力，粒径约为0.2-2微米可以确保高速分散乳化的稳定性。

该设备可以适用于各种分散乳化工艺，也可用于生产包括对乳状液、悬浮液和胶体的均质混合。

三级均质机由定、转子系统所产生的剪切力使得溶质转移速度增加，从而使单一分子和宏观分子媒介的分解加速。 【电子废液GR2000系列均质机设备选型表】

型号	标准流量	输出转速	标准线速度	马达功率	进口尺寸	出口尺寸
	L/H	rpm	m/s	KW		
GR2000/4	300-1,000	9,000	23	2.2	DN25	DN15
GR2000/5	3,000	6,000	23	7.5	DN40	DN32
GR2000/10	8,000	4,200	23	15	DN50	DN50
GR2000/20	20,000	3,000	23	37	DN80	DN65
GR2000/30	40,000	1,500	23	55	DN150	DN125
GR2000/40	70,000	1,500	23	90	DN150	DN125