S5730S-EI系列新一代增强型千兆以太交换机

产品名称	S5730S-EI系列新一代增强型千兆以太交换机
公司名称	武汉秦云天合科技有限公司
价格	7000.00/1
规格参数	MAC地址表:32K MAC 外形尺寸mm（宽×深×高）:442×420×44.4 交换容量:680 Gbps/6.8 Tbps
公司地址	洪山区珞狮南路147号未来城D栋11层1105室
联系电话	02765020003 17600347977

产品详情

产品概述

S5730S-EI下一代增强型千兆以太网交换机系列（以下简称S5730S-EI），是华为公司全新研发的三层千兆以太网交换机，提供灵活的全千兆接入以及高性价比的固定万兆上行接口，同时可提供一个子卡槽位用于40GE上行端口扩展。该系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP（Versatile Routing Platform）软件平台，具有增强的三层特性，简易的运行维护，智能iStack堆叠，灵活的以太组网，成熟的IPv6特性等特点，广泛应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。

产品型号和外观

S5730S-EI包括如下款型：

产品外观描述

	T以太网端口，8个万兆SFP+ 单子卡槽位 可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个150W AC电源 交换容量：680 Gbps/6.8 Tbps 包转发率：444 Mpps
S5730S-48C-EI-AC	24个10/100/1000Base-T以太网端口，8个万兆SFP+ 单子卡槽位 可插拔双电源，支持交流或直流供电 支持PoE+ 交换容量：680 Gbps/6.8 Tbps 包转发率：444 Mpps

	包转发率：420 Mpps
S5730S-68C-EI-AC-EI	48个10/100/1000Base- T以太网端口，4个万兆SFP+ 单子卡槽位 可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个150W AC电源 支持PoE+ 交换容量：680 Gbps/6.8 Tbps 交换容量：680 Gbps/6.8 Tbps 包转发率：420 Mpps