

F71裂缝宽度深度综合测试仪 裂缝宽度深度测试仪

产品名称	F71裂缝宽度深度综合测试仪 裂缝宽度深度测试仪
公司名称	天津市津安瑞仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南开区西湖道平湖西里4号楼3门303
联系电话	022-27419934 13920445970

产品详情

F71裂缝宽度深度综合测试仪用途:

F71裂缝宽度深度综合测试仪是建立在ARM9平台和linux操作系统上得新一代智能型裂缝宽度深度综合检测仪器，它有两个功能模块:裂缝宽度测试和裂缝深度测试.

裂缝宽度测试：可以自动判读裂缝宽度、保存测试图片；可以把仪器当做一个U盘，把数据拷贝到电脑中进行后期的数据处理等等。

裂缝深度测试：根据CECS21:2000,先在不跨缝测试中测试出声速，然后在跨缝中，根据不跨缝测试得到的声速，计算得到裂缝深度。测试得到的数据可以进行查看，也可以把仪器当做一个U盘，把数据拷贝到电脑中进行后期的数据处理等等。

F71裂缝宽度深度综合测试仪性能指标

- 1、裂缝宽度值测量范围：0 ~ 8mm；
- 2、裂缝宽度测量精度：0.01mm；
- 3、裂缝深度测试范围： 650 mm；
- 4、裂缝深度测试误差： 10%；；
- 5、存储容量大：可存储 10 万个裂缝测点的图像及宽度数据；
- 6、内置可充电锂电池，可连续工作 8 个小时；

7、工作温度：-10 ~ +50 ；

8、主机体积：85mm × 168mm × 208mm ；重量：960g ；

9、工作环境要求：环境温度：-10 ~ + 40 相对湿度：<90%RH 电磁干扰：无强交变电磁场
不得长时间阳光直射

10、存储环境要求：环境温度：-20 ~ + 50 相对湿度：<90%RH 不得长时间阳光直射