

PVC沉降管 天津沉降管 优质沉降管

产品名称	PVC沉降管 天津沉降管 优质沉降管
公司名称	天津市津安瑞仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南开区西湖道平湖西里4号楼31门303
联系电话	022-27419934 13920445970

产品详情

PVC沉降管概述：

PVC沉降管是没降测量系统中的主导管，外安装沉降环，内放入沉降仪探头进行沉降量的测量。

PVC沉降管特点：

PVC沉降管是没降测量系统中的主导管，外安装沉降环，内放入沉降仪探头进行沉降量的测量。

PVC沉降管技术参数：

产品规格	53、70	仪器外径
仪器内径	45、60 mm	管长
弯曲度	10%FS	圆度

PVC沉降管验收保管：

用户收货验收时应先检查管子的数量与清单是否相符，如有不符者应与我厂联系。

PVC沉降管埋设与安装：

用 108钻头钻孔，为了使管子顺利地放到底，一般都需比安装深度深一些，它的原则是10米+0.5米，20米+1米，以次类推。

清孔，钻头钻到预定位置后，不要立即提钻，需把泵接到清水里向下灌清水，直至泥浆水变成清混水为止，再提钻后安装。

安装管子的联接采用外接头，一边下管子一边向管子内注入清水(管子浮力太大时)。

磁环的安装，按设计要求在每节管子上套上磁环和定位环，并用螺丝固定定位环，然后再把管子插入外

接头内，拧紧螺钉，这样边接边向下放到设计深度止。

若磁环的间隔距离不是正2米时，可采取调节管子长短来实现，也可采用管子上套定位环的方法来解决，但要掌握一个原则：磁环向下要有足够的沉降距离，必须满足其设计要求。

沉降管放到设计要求后，盖上盖子就可以进行回填。回填原料为现场干细土或中粗沙，回填速度千万不能太快，以免堵塞后回填料不去，从而形成空隙，最好时隔一两天后再去检查一下，回填料下沉后再回填满之后即可，管子周围加上保护措施，方可放心待后测量。