

# 西门子PROFIBUS 总线连接插头35度

产品名称	西门子PROFIBUS 总线连接插头35度
公司名称	宁波大都摩通自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	SIEMENS:PROFIBUS总线连接插头 35度DP接头:RS485，螺栓，无 PG 插孔 德国:德国
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新丰街（注册地址）
联系电话	15958283285

## 产品详情

产品信息细节：

SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，带斜出线电缆（W X H X D）：16 X 54 X 34 MM

技术数据：

产品描述

PROFIBUS

总线连接插头，RS485，螺栓，无 PG 插孔，35°

SIMATIC DP，连接器 针对

PROFIBUS 最多至 12 MBit/s

带斜向电缆出线，15.8x 54x

39.5mm（宽x高x深），终端电阻含

隔离功能，不带 PG 编程设备插座

用于连接 PROFIBUS 设备和

PROFIBUS 总线电缆

应用适宜性

传输速率

传输率 / PROFIBUS DP 时

接口

9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s

电气连接数量

适用于 PROFIBUS 导线

2

用于网络组件和终端设备

1

电气连接规格

适用于 PROFIBUS 导线

螺栓

用于网络组件和终端设备	9 针 Sub-D 插头
电气连接规格 / FastConnect	不
机械数据	
终端电阻规格	集成电阻组合并可通过滑动开关接通。
材料 / 外壳的	塑料
锁紧装置的结构形式	螺栓连接
结构、尺寸和重量	
宽度	15.8 mm
高度	54 mm
深度	39.5 mm
净重	60 g
许可的环境条件	
环境温度	
运行期间	-25 ... +60 ° C
存放期间	-40 ... +70 ° C
运输期间	-40 ... +70 ° C
防护等级 IP	IP20
产品特点、功能、组件 / 概述	
产品特点	
不含硅	是的
产品组件	
PG 连接插座	不
应力释放装置	是的
标准、规范、许可	
资格证明	
与 RoHS 一致	是的
UL 许可证	是的