

西门子PROFIBUS总线连接器90度电缆

产品名称	西门子PROFIBUS总线连接器90度电缆
公司名称	宁波大都摩通自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	SIEMENS:PROFIBUS总线连接器 原装DP接头:90度出线 德国:德国
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新丰街（注册地址）
联系电话	15958283285

产品详情

产品信息细节：

SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS (高达 12Mbit/s) 的总线连接器 , 90 度电缆出线 , 15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHNOLOGY 快速连接 , 带 PG 插座

技术数据：

产品描述

PROFIBUS 总线连接插头 , RS485 , 高速接口 , 带 PG 插孔 , 90 ° SIMATIC DP , 连接器 针对 PROFIBUS 最多至 12 MBit/s 90 ° 电缆出线 , 绝缘压穿连接 Fast-Connect , 带 PG 编程设备插座 15.8x 59x 35.6mm (宽x高x深) 用于连接 PROFIBUS 设备和 PROFIBUS 总线电缆

应用适宜性

传输速率

传输率 / PROFIBUS DP 时
接口

9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s

电气连接数量

适用于 PROFIBUS 导线
用于网络组件和终端设备

2
1

电气连接规格

用于网络组件和终端设备

9 针 Sub-D 插头

电气连接规格 / FastConnect	是的
机械数据	
终端电阻规格	集成电阻组合并可通过滑动开关接通。
材料 / 外壳的	塑料
锁紧装置的结构形式	螺栓连接
结构、尺寸和重量	
宽度	15.8 mm
高度	59 mm
深度	35.6 mm
净重	10 g
许可的环境条件	
环境温度	
运行期间	-25 ... +60 ° C
存放期间	-40 ... +70 ° C
运输期间	-40 ... +70 ° C
防护等级 IP	IP20
产品特点、功能、组件 / 概述	
产品特点	
不含硅	是的
产品组件	
PG 连接插座	是的
应力释放装置	是的
标准、规范、许可	
资格证明	
与 RoHS 一致	是的
UL 许可证	是的