

天津衬四氟金属软管铁氟龙铁富龙

产品名称	天津衬四氟金属软管铁氟龙铁富龙
公司名称	红立方液压设备科技（天津）有限公司
价格	88.00/根
规格参数	红立方:红立方工业集团 HLFDN50:50mm 天津:天津滨海新区
公司地址	天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A座1704-868号房间
联系电话	022-58173943 13312071528

产品详情

衬四氟管特点：

耐腐蚀性：能够承受除了熔融的碱金属，氟化介质以及高于300 氢氧化钠之外的所有强酸（包括王水）、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。

绝缘性：不受环境及频率的影响，体积电阻可达10¹⁸欧姆厘米，介质损耗小，击穿电压高。

耐高低温性：对温度的影响变化不大，温域范围广，可使用温度-190~260 。

产品结构：内层结构为在不锈钢金属波纹管内衬0.5-2mm厚的聚四氟乙烯，外层不锈钢钢丝编织网

主要用途：

1. 输送具有腐蚀性的化工介质或有机溶剂。（例如：装卸氨水、丙酮等）
2. 输送高温气体、热油等高温介质。（例如：热蒸汽、导热油等）
3. 输送低温或超低温介质。（例如：液氮）
4. 高温环境下输送水、汽、油等介质。（例如：炼焦、炼钢、连铸设备中的水汽系统和液压系统）
5. 需要减震或消除噪音的管路。（例如：泵的进出口）

订货参数

管子材质：304 316

连接方式：法兰、丝扣、快速接头

通径范围：DN8-1200mm

工作压力：PN0.6-6.4MPa

温度范围：- 196 ~ 420

产 品 实 拍