

供应新风净化机

产品名称	供应新风净化机
公司名称	北京菲林派克商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区北苑路5号
联系电话	010-84920412 13693160609

产品详情

设备风量：40000m³/H;

安装方式：

室内吊顶或落地卧式安装；

室外卧式安装。

配置：

标配粗效、中效、亚高效三级过滤器，更高洁净度，更长维护间隔时间（04D除外）；

三档调速风机，三项风机需选配调速组件；

液晶墙面控制器；

选装件：

网络型智能新风控制器（断电恢复自启动，RS485智能接口，节能温控设置，7*4时段任意工作模式设置）；

三项风机的调速组件；

过滤器堵塞报警；

高效电子净化单元；

表冷器/电加热器/消声器；

产品特点：

引入洁净新风，保持室内正压，保持室内的高洁净度；

粗效、中效、亚高效、电子净化单元（选装）组合型过滤器，容尘量大；

优质风机：三速可调，风量大，噪音低，经久耐用；

超薄卧式机型：适用于狭窄吊顶空间；

特殊的结构强化消音设计，有效降低噪音35%；

可实现新风与消防联动；

过滤器可以从两个方向上抽取；

型号	X-04E	X-04D	X-08D	X-15D	X-20D	X-25D	X-35D	X-50D
风量m ³ /h	400	400	800	1500	2000	2500	3500	5000
噪音dB(A)	42	47	47	53	57	60	65	64
余压PA	25	40	60	110	130	150	150	140
功率W	40	70	150	300	350	450	700	1000
用电要求	220-50-1						380-50-3	220-50-1
过滤效率% -1um	85	95	95	95	95	95	95	95
安装重量kg	20	42	43	53	77	79	86	102
外形尺寸： 长*宽*高m	420*415*340	590*550*375	650*520*405	700*520*445	760*1035*467	60*1035*467	65*1035*487	65*1545*487
进风口尺寸 ：宽*高mm	250*150	300*250	300*250	430*320	860*300	860*300	950*350	1440*300
送风口尺寸 ：宽*高mm	223*115	223*115	232*208	256*255	300*262	300*262	300*150	300*262=2